

CableLine
CLI C 02-3 GE/SW 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Кабельные маркировочные элементы CLI C устанавливаются на неподсоединенные провода. Предлагается четыре различных размера для маркировки проводов сечением от 0,5 до 70 мм². Маркировочные элементы уже напечатаны и готовы к применению. Возможно создание индивидуальной маркировки путем комбинирования отдельных маркировочных элементов.

- Надежные закрытые маркировочные элементы для установки на неподсоединенные кабели.
- Специальный гибкий профиль особого сечения для обеспечения широкого диапазона применения.
- Быстрота и удобство установки с минимальным усилием.
- Упрощение маркировки при использовании соответствующих принадлежностей.
- Долговременная высококачественная маркировка.
- Высокая контрастность для оптимальной разборчивости маркировки.

Общие данные заказа

Тип	CLI C 02-3 GE/SW 5 MP
Номер для заказа	0252111517
Исполнение	CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 1 - 3 мм, 3 x 3.4 мм, желтый
GTIN (EAN)	4008190181154
Норма упаковки (VPE)	200 штук

CableLine
CLI C 02-3 GE/SW 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	3 mm	Length (inches)	0,118 inch
Ширина	3,4 mm	Width (inches)	0,134 inch
Высота	3,6 mm	Height (inches)	0,142 inch
Глубина	3,5 mm	Depth (inches)	0,138 inch
Масса нетто	0,04 g		

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Наружный диаметр провода	1 - 3 mm	Наружный диаметр провода, макс.	3 mm
Наружный диаметр провода, мин.	1 mm	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1,5 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 mm ²		

Общие данные

Вид печати	Стандартный	Длина	3 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал	ПВХ, мягкий, не содержит кадмия
Метод выполнения печати	Лазерная печать	Напечатанные символы	Цифры
Ориентация печатных символов	горизонтально	Печать	5
Рекомендованные отрасли промышленности	Технологические линии, Производственное оборудование	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Цвет	желтый
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4	Цвет печати	черный
Ширина	3,4 mm		

Классификация

ETIM 4.0	EC001288	ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288	ETIM30	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-14-07-08

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

CableLine
CLI C 02-3 GE/SW 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения



Изображение аналогичного изделия