

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ GREATFLEX LIGHT

GREATFLEX
НОВИНКА


Предназначен для УШМ, посадка 22,23 мм. Наполняемость круга 72 лепестка (25x15мм) с углом наклона 10 градусов, что позволяет увеличить площадь контакта с поверхностью. Используется для обработки различных поверхностей: металл, дерево, пластик. Материал: инструментальная сталь, тканевая основа, абразивный материал.

71-837	125 x 22,2, P36	200
71-838	125 x 22,2, P40	200
71-839	125 x 22,2, P60	200
71-840	125 x 22,2, P80	200
71-841	125 x 22,2, P100	200
71-842	125 x 22,2, P120	200

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ GREATFLEX PLUS

GREATFLEX
НОВИНКА


Предназначен для УШМ, посадка 22,23 мм. Наполняемость круга 72 лепестка (28x17мм) с углом наклона 10 градусов, что позволяет увеличить площадь контакта с поверхностью. Используется для обработки различных поверхностей: металл, дерево, пластик. Материал: инструментальная сталь, тканевая основа, абразивный материал.

71-843	125 x 22,2, P36	200
71-844	125 x 22,2, P40	200
71-845	125 x 22,2, P60	200
71-846	125 x 22,2, P80	200
71-847	125 x 22,2, P100	200
71-848	125 x 22,2, P120	200

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

PROFI PLUS
НОВИНКА


При изготовлении используется высококачественный гибкий абразивный материал состоящий из тканевой основы, на которую нанесен слой циркониевого электрокорунда. Круги на основе циркониевого электрокорунда имеют высокую прочность, коэффициент шлифования на кругах данного типа выше в несколько раз, чем у кругов на основе нормального электрокорунда, что особенно эффективно при работе с особо твердыми сортами металла. Структура циркониевого электрокорунда даёт эффект самозатачивания, что также увеличивает ресурс использования. Наполняемость диска составляет 80 лепестков с углом наклона 10 градусов, это позволяет увеличить КПД круга и его стойкость к износу в несколько раз. Предназначен для обработки нержавеющей стали, металла, сварных швов, пластика, дерева. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2мм.

72-12536	125 x 22,2 мм; P36	200
72-12540	125 x 22,2 мм; P40	5/200
72-12560	125 x 22,2 мм; P60	5/200
72-12580	125 x 22,2 мм; P80	5/200
72-125100	125 x 22,2 мм; P100	5/200
72-125120	125 x 22,2 мм; P120	5/200

ПОЛИМЕРНЫЙ ЗАЧИСТНОЙ КРУГ

SPECIAL


Зачистной полимерный(нейлоновый) круг предназначен для УШМ. Посадка 22,2 мм. Обеспечивает мягкую очистку поверхности от: Ржавчины, коррозии, старой краски, клея, эпоксидных покрытий и других загрязнений. Не снимает металл и не изменяет форму поверхности. Обрабатываемые материалы: сталь и нержавеющая сталь(INOX), дерево, пластмасса, композитные материалы. Материал: инструментальная сталь, нейлоновые волокна с абразивным слоем из карбида кремния.

74-585	115 x 22,2 мм	200
74-586	125 x 22,2 мм	200

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА


SPECIAL
НОВИНКА


Зачистной полимерный (нейлоновый) круг предназначен для УШМ, посадка 22,23 мм. Используется для обработки поверхности от: ржавчины, коррозии, старой краски, клея, эпоксидных покрытий и других загрязнений. Не снимает металл и не изменяет форму поверхности. Круги синего цвета имеют более грубую зернистость и агрессивную структуру. Материал: инструментальная сталь, нейлоновые волокна с абразивным слоем из карбида кремния.

74-835	125 x 22,2 мм	100
--------	---------------	-----


SPECIAL
НОВИНКА


Зачистной полимерный (нейлоновый) круг предназначен для УШМ, посадка 22,23 мм. Используется для обработки поверхности от: ржавчины, коррозии, старой краски, клея, эпоксидных покрытий и других загрязнений. Не снимает металл и не изменяет форму поверхности. При изготовлении кругов в состав добавляется керамическое зерно, вследствие чего круги имеют очень грубую зернистость. Материал: инструментальная сталь, нейлоновые волокна с абразивным слоем из карбида кремния + керамическое зерно.

74-836	125 x 22,2 мм	100
--------	---------------	-----

НАСАДКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ С ЛИПУЧКОЙ ДЛЯ ДРЕЛИ И УШМ

PROFI


Насадка предназначена для УШМ и дрелей. Применяется для проведения шлифовальных работ совместно с алмазными гибкими шлифовальными кругами (АГШК) на ворсовой основе. В комплекте поставляется переходник с резьбы М14 на цилиндрический хвостовик для крепления оснастки в патроне электродрели. Материал: инструментальная сталь, пластик (полиуретановая прокладка для мягкой). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

85-573	мягкая, 125 мм	25/100
85-574	твёрдая, 125 мм	25/100

НАКЛАДКА ДЛЯ ЛАДОНИ С ЛИПУЧКОЙ

PROFI
НОВИНКА


Накладка для ладони с липучкой, 125 мм, Cutop Profi предназначена для шлифования различных поверхностей без использования электроинструмента. Используется совместно с абразивными кругами под "липучку" на ворсовой основе Cutop Profi.

85-630	125 мм,	50/200
--------	---------	--------

НАСАДКА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПОД «ЛИПУЧКУ»

PROFI


Насадка полировальная фетровая с ворсовой основой под липучку. Предназначена для полировки различных поверхностей. Материал: фетр, ворсовая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

85-575	фетровая, 125 мм	25/100
--------	------------------	--------


PROFI


Насадка полировальная поролоновая с ворсовой основой под липучку. Предназначена для нанесения на различные поверхности восстанавливающих полиролей, защитных воскодержавных составов и других композитных материалов. Материал: поролон, ворсовая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

85-576	поролоновая, 125 мм	25/100
--------	---------------------	--------