

**D-SERIES  
RELAY SOCKET SPW 3CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Принадлежности для реле D-SERIES включают:

- Основания реле
- Светодиод / модули защиты
- Металлические фиксирующие зажимы

**Общие данные заказа**

Тип	RELAY SOCKET SPW 3CO
Номер для заказа	<a href="#">1220250000</a>
Исполнение	D-SERIES, Основание реле, Ток: 16 А, Винтовое соединение
GTIN (EAN)	4032248100101
Норма упаковки (VPE)	10 штук

**D-SERIES  
RELAY SOCKET SPW 3CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Ширина	39 mm	Высота	92 mm
Глубина	31,3 mm	Масса нетто	64,1 g

**Температуры**

Влажность	35...85 % отн. влажности, без появления конденсата	Рабочая температура	-40 °C...60 °C
Температура хранения	-40 °C...60 °C		

**Выход**

Макс. коммутируемое напряжение, AC 400 V	Ток	16 A
--	-----	------

**Координация изоляции**

Диэлектрическая прочность (вход – выход)	4 кВ <sub>эфф.</sub>	Вид защиты	IP 20
Степень загрязнения	2	Категория перенапряжения	II

**Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах**

Сертификат № (сURus)	E312083
----------------------	---------

**Размеры**

Метод проводного соединения	Винтовое соединение	Момент затяжки, макс.	1,2 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>	Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, макс.	4 mm <sup>2</sup>
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>	Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.	4 mm <sup>2</sup>
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	4 mm <sup>2</sup>
Сечение подключаемого провода, гибкого, кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4, измерительное соединение, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>	Сечение подключаемого провода, гибкого, кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4, измерительное соединение, макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>	Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс.	4 mm <sup>2</sup>

**Классификация**

eClass 6.2	27-37-16-03
------------	-------------

**Сертификаты**

Сертификаты

**Загрузка**

Декларация соответствия	<a href="#">K550_10_13.pdf</a>
-------------------------	--------------------------------

Дата создания 3 Ноябрь 2014 г. 11:38:56 CET

Статус каталога 15.08.2014 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**D-SERIES  
RELAY SOCKET SPW 3CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Изображения****Габаритный чертеж**