

**Кабельные вводы  
VG M40 - MS 68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Кабельные вводы, которые отвечают высоким требованиям степени защиты IP 68.

**Общие данные заказа**

Тип	VG M40 - MS 68
Номер для заказа	<a href="#">1772250000</a>
Исполнение	Кабельный ввод, Латунь никелированная, Резьба (наружная): M 40
GTIN (EAN)	4032248 129904
Норма упаковки (VPE)	20 штук

**Кабельные вводы  
VG M40 - MS 68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные**
**Размеры и массы**

Длина	53 mm	Масса нетто	147,35 g
-------	-------	-------------	----------

**Общие данные**

Вид защиты с GWDR	IP 68 — 5 бар, IP 69K	Диапазон зажима, макс.	25 mm
Диапазон зажима, мин.	18 mm	Длина резьбы	9 mm
Кабельный ввод	Метрический	Клеммная вставка	Полиамид
Материал	Латунь никелированная	Момент затяжки заглушки, макс.	23 Nm
Момент затяжки макс., мин	21 Nm	Момент затяжки переходника, макс.	13,5 Nm
Момент затяжки переходника, мин.	10,5 Nm	Размер под ключ 1	40 mm
Размер под ключ 2	43 mm	Резьба (наружная)	M 40
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Уплотнение	NBR	Уплотненная вставка	CR
Уплотнительное кольцо	NBR	Шаг резьбы	1,5

**Классификация**

ETIM30	EC000441	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-91-09	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09		

**Свидетельства об испытаниях**

Сертификат № (ГОСТ)	POCCDE.ME25.B00040
---------------------	--------------------

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Примечание относительно изделия**

Текст указания - данные заказа	Исполнение с длинной резьбой — по запросу VDE для исполнения с метрической резьбой
Текст указания - технические данные	Длина "L" варьируется в зависимости от диаметра используемого кабеля; IP 69K распространяется на все метрические кабельные вводы; следующие размеры резьбы PG29, PG36, PG42 и PG48 исключены из IP 69K.