

Губки для HT-336FM для обжима Hyperline



Партномер

HT-2C

► Hyperline HT-2C Губки для HT-336FM для обжима неизолированных наконечников (AWG20-18/16-14/12-10), DIN 0.5-1/1.5-2.5/4-6 кв. мм.)

Тип обжимаемых разъемов:	Неизолированные / открытые наконечники
Количество обжимных гнезд:	3
Размер обжимных гнезд:	DIN 0,5–1 / 1,5–2,5 / 4–6 мм2
Материал обжимных губок:	среднеуглеродистая сталь

HT-2C2

► Hyperline HT-2C2 Губки для HT-336FM для обжима неизолированных наконечников (AWG20-18/16-14), DIN 0.5-1.0/1.5-2.5 кв. мм.

Тип обжимаемых разъемов:	Неизолированные / открытые наконечники
Количество обжимных гнезд:	2
Размер обжимных гнезд:	DIN 0,5–1 / 1,5–2,5 мм2
Материал обжимных губок:	среднеуглеродистая сталь

HT-2C3

► Hyperline HT-2C3 Губки для HT-336FM для обжима D-Sub наконечников (AWG24-30/18-22) DIN 0.25-0.05/1.0-0.5 кв.мм.

Тип обжимаемых разъемов:	Миниатюрные наконечники D-Sub
Количество обжимных гнезд:	2
Размер обжимных гнезд:	DIN 0,25–0,05 / 1,0–0,5 мм2
Материал обжимных губок:	среднеуглеродистая сталь

HT-2C4

► Hyperline HT-2C4 Губки для HT-336FM для обжима D-Sub наконечников (AWG24-28/20-22) , DIN 0.25-0.08/0.75-0.5 кв. мм.

Тип обжимаемых разъемов:	Миниатюрные наконечники D-Sub
Количество обжимных гнезд:	2
Размер обжимных гнезд:	DIN 0,25–0,08 / 0,75–0,5 мм2
Материал обжимных губок:	среднеуглеродистая сталь

HT-2CL

► Hyperline HT-2CL Губки для HT-336FM для обжима неизолированных наконечников (AWG20-18/16-14/12-10), DIN 0.5-1/1.5-2.5/4-6 кв. мм.(W/Locator)

Тип обжимаемых разъемов:	Неизолированные / открытые наконечники
Количество обжимных гнезд:	3
Размер обжимных гнезд:	DIN 0,5–1 / 1,5–2,5 / 4–6 мм2
Материал обжимных губок:	среднеуглеродистая сталь

HT-2E2

► Hyperline HT-2E2 Губки для HT-336FM (AWG22/20/18/16/14/12/10/8/6), DIN 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16mm.

Тип обжимаемых разъемов:	Штырьковые (точечные) наконечники с изолированными/ неизолированными гильзами
Количество обжимных гнезд:	9
Размер обжимных гнезд:	DIN 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 мм2
Материал обжимных губок:	среднеуглеродистая сталь

HT-2E3

► Hyperline HT-2E3 Губки для HT-336FM (AWG22/20/18/16/14/12/10), DIN 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6mm

Тип обжимаемых разъемов:	Штырьковые (точечные) наконечники с изолированными/ неизолированными гильзами
Количество обжимных гнезд:	7
Размер обжимных гнезд:	DIN 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6 мм2
Материал обжимных губок:	среднеуглеродистая сталь

HT-2H

► Hyperline HT-2H Сменные губки для HT-336FM (AWG22-18/16-14/12-10), DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4-6 мм.

Тип обжимаемых разъемов:	Изолированные наконечники
Количество обжимных гнезд:	3
Размер обжимных гнезд:	DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 мм2
Материал обжимных губок:	среднеуглеродистая сталь

HT-2N

► Hyperline HT-2N Сменные губки (матрицы) для HT-336FM для обжима неизолированных кабельных наконечников AWG 20-18/ 16-14/ 12-10/ 8, DIN 1,5/ 2,5/ 6/ 10 кв. мм, JIS 1,25/ 2,0/ 5,5/ 8 кв. мм, 4 гнезда

Тип обжимаемых разъемов:	Неизолированные наконечники
Количество обжимных гнезд:	4
Размер обжимных гнезд:	DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 мм2
Материал обжимных губок:	среднеуглеродистая сталь

HT-2W

► Hyperline HT-2W Губки для HT-336FM для обжима изолированных наконечников (AWG22-18/16-14/12-10), DIN 0.5-1.0/1.5-2.5/4-6mm.

Тип обжимаемых разъемов:	Изолированные наконечники
Количество обжимных гнезд:	3
Размер обжимных гнезд:	DIN 0,5–1 / 1,5–2,5 / 4–6 мм2
Материал обжимных губок:	среднеуглеродистая сталь

HT-3A

► Hyperline HT-3A Губки для HT-336FM для обжима RG-58, 59, 62 (.256"/.068"/.231") 6.50/1.73/5.41mm

Тип обжимаемых разъемов:	RG-58, RG-59, RG-62
Конфигурация обжимного гнезда:	шестигранник
Количество обжимных гнезд:	3
Размер обжимных гнезд:	6,50 / 1,73 / 5,41 мм
Материал обжимных губок:	среднеуглеродистая сталь

HT-3A4

► Hyperline HT-3A4 Губки для HT-336FM для обжима RG-58, 59, 62, 174 (.255"/.187"/.068"/.213") 6.48/4.75/1.73/5.41mm

Тип обжимаемых разъемов:	RG-58, RG-59, RG-62, RG-174
Конфигурация обжимного гнезда:	шестигранник
Количество обжимных гнезд:	4
Размер обжимных гнезд:	6,48 / 4,75 / 1,73 / 5,41 мм
Материал обжимных губок:	среднеуглеродистая сталь

HT-3C

► Hyperline HT-3C Губки для HT-336FM для обжима RG-58, 59, 62, 6 (.256"/.319"/.068"/.213") 6.50/8.10/1.73/5.41mm.

Тип обжимаемых разъемов:	RG-58, RG-59, RG-62, RG-6
Назначение:	губки для обжима
Конфигурация обжимного гнезда:	шестигранник
Количество обжимных гнезд:	4
Размер обжимных гнезд:	6,50 / 8,10 / 1,73 / 5,41 мм
Материал обжимных губок:	среднеуглеродистая сталь

HT-3C1

► Hyperline HT-3C1 Губки для HT-336FM для обжима RG-58, 59, 62, 6 (.068"/.216"/.324"/.36")1.73/5.49/8.23/9.14mm.

Тип обжимаемых разъемов:	RG-58, RG-59, RG-62, RG-6
Конфигурация обжимного гнезда:	шестигранник
Количество обжимных гнезд:	4
Размер обжимных гнезд:	1,73 / 5,49 / 8,23 / 9,14 мм
Материал обжимных губок:	среднеуглеродистая сталь

HT-3C2

► Hyperline HT-3C2 Губки для HT-336FM для обжима RG-59, 6, CATV F-типа (.068"/.262"/.324"/.36")1.73/6.65/8.23/9.14mm

Тип обжимаемых разъемов:	RG-59, RG-6, разъемы F-типа
Конфигурация обжимного гнезда:	шестигранник
Количество обжимных гнезд:	4
Размер обжимных гнезд:	1,73 / 6,65 / 8,23 / 9,14 мм
Материал обжимных губок:	среднеуглеродистая сталь

HT-3D

► Hyperline HT-3D Губки для HT-336FM для обжима RG-58, 59, 62, 6 (.213"/.256"/.068"/.324") 5.41/6.5/1.73/8.23mm

Тип обжимаемых разъемов:	RG-58, RG-59, RG-62, RG-6
Конфигурация обжимного гнезда:	шестигранник
Количество обжимных гнезд:	4
Размер обжимных гнезд:	5,41 / 6,50 / 1,73 / 8,23 мм
Материал обжимных губок:	среднеуглеродистая сталь

HT-3D1

► Hyperline HT-3D1 Губки для HT-336FM для обжима RG-58, 6, 174 (.068"/.178"/.324") 1.73/4.52/8.23mm

Тип обжимаемых разъемов:	RG-58, RG-6, RG-174
Конфигурация обжимного гнезда:	шестигранник
Количество обжимных гнезд:	3
Размер обжимных гнезд:	1,73 / 4,52 / 8,23 мм
Материал обжимных губок:	среднеуглеродистая сталь

HT-3D2

► Hyperline HT-3D2 Губки для HT-336FM для обжима RG-58, 59, 62, 11, 8, 213 (.256"/.429"/.068"/.213")6.50/10.9/1.73/5.41mm

Тип обжимаемых разъемов:	RG-58, RG-59, RG-62, RG-11, RG-8, RG-213
Конфигурация обжимного гнезда:	шестигранник
Количество обжимных гнезд:	4

Размер обжимных гнезд: 6,50 / 10,90 / 1,73 / 5,41 мм
Материал обжимных губок: среднеуглеродистая сталь

HT-3D3

► Hyperline HT-3D3 Губки для HT-336FM для обжима RG-59, 6, 8, 213 (.390"/.375"/.065")9.90/6.98/1.65mm

Тип обжимаемых разъемов: RG-213, RG-6, RG-8, RG-59
Конфигурация обжимного гнезда: шестигранник
Количество обжимных гнезд: 3
Размер обжимных гнезд: 9,90 / 6,98 / 1,65 мм
Материал обжимных губок: среднеуглеродистая сталь

HT-3F1

► Hyperline HT-3F1 Губки для HT-336FM для обжима оптических коннекторов SMA (.042"/.068"/.133"/.162"/.195")1.07/1.73/3.38/4.11/4.95mm

Тип обжимаемых разъемов: Разъемы для волоконно-оптического кабеля SMA
Количество обжимных гнезд: 5
Размер обжимных гнезд: 1,07 / 1,73 / 3,38 / 4,11 / 4,95 мм
Материал обжимных губок: среднеуглеродистая сталь

HT-3F2

► Hyperline HT-3F2 Губки для HT-336FM для обжима оптических коннекторов SMA, SMB, RG-58, RG-174, Belden 8281 (.042"/.068"/.151"/.178"/.213")1.07/1.73/3.84/4.52/5.41mm

Тип обжимаемых разъемов: для волоконно-оптического кабеля SMA, SMB, RG-58, RG-174, Belden 8281
Конфигурация обжимного гнезда: шестигранник
Количество обжимных гнезд: 5
Размер обжимных гнезд: 1,07 / 1,73 / 3,84 / 4,52 / 5,41 мм
Материал обжимных губок: среднеуглеродистая сталь

HT-3F3

► Hyperline HT-3F3 Губки для HT-336FM для обжима RG-58, 174, 179 (.151"/.178"/.213")3.84/4.52/5.41mm

Тип обжимаемых разъемов: RG-58, RG-174, RG-179
Конфигурация обжимного гнезда: шестигранник
Количество обжимных гнезд: 3
Размер обжимных гнезд: 3,84 / 4,52 / 5,41 мм
Материал обжимных губок: среднеуглеродистая сталь

HT-3F4

► Hyperline HT-3F4 Губки для HT-336FM для обжима оптических коннекторов ST, SC, LC (.151"/.178"/.134"/.139"/.190")3.84/4.52/3.4/3.53/4.83mm

Тип обжимаемых разъемов: ST, SC, LC
Количество обжимных гнезд: 5
Размер обжимных гнезд: 3,84 / 4,52 / 3,40 / 3,53 / 4,83 мм
Материал обжимных губок: среднеуглеродистая сталь

HT-3G

► Hyperline HT-3G Губки для HT-336FM для обжима оптических коннекторов, RG-58, 59, 62, 174 (.043"/.068"/.1"/.137"/.213"/.255")1.09/1.73/2.54/3.48/5.41/6.48mm

Тип обжимаемых разъемов: RG-58, RG-59, RG-62, RG-174, разъемы для волоконно-оптического кабеля
Количество обжимных гнезд: 6
Размер обжимных гнезд: 1,09 / 1,73 / 2,54 / 3,48 / 5,41 / 6,48 мм
Материал обжимных губок: среднеуглеродистая сталь

HT-3G1

► Hyperline HT-3G1 Губки для HT-336FM для обжима оптических коннекторов, RG-58 (.042"/.068"/.19"/.213") 1.07/1.73/4.83/5.41mm

Тип обжимаемых разъемов: RG-58, разъемы для волоконно-оптического кабеля
Количество обжимных гнезд: 4

Размер обжимных гнезд: 1,07 / 1,73 / 4,83 / 5,41 мм
Материал обжимных губок: среднеуглеродистая сталь

HT-3G2

► Hyperline HT-3G2 Губки для HT-336FM для обжима RG-58, 174, 139, 185 (.235"/.128"/.065"/.042")5.97/3.25/1.65/1.07mm

Длина: 1.07 мм
Тип обжимаемых разъемов: RG-58, RG-174, RG-139, RG-185
Количество обжимных гнезд: 4
Размер обжимных гнезд: 5,97 / 3,25 / 1,65 / 1,07 мм
Материал обжимных губок: среднеуглеродистая сталь

HT-3G3

► Hyperline HT-3G3 Губки для HT-336FM для обжима RG-58, 59, 6 (.042"/0.68"/.255"/.324")1.07/1.73/6.48/8.23mm

Тип обжимаемых разъемов: RG-58, RG-59, RG-6
Количество обжимных гнезд: 4
Размер обжимных гнезд: 1,07 / 1,73 / 6,48 / 8,23 мм
Материал обжимных губок: среднеуглеродистая сталь

HT-3G4

► Hyperline HT-3G4 Губки для HT-336FM для обжима RG-58, 62, 174 (.042"/.068"/.178"/.278"/.255")1.07/1.73/4.52/7.06/6.48mm

Тип обжимаемых разъемов: RG-59, RG-62, RG-174
Количество обжимных гнезд: 5
Размер обжимных гнезд: 1,07 / 1,73 / 4,52 / 7,06 / 6,48 мм
Материал обжимных губок: среднеуглеродистая сталь

HT-3H1

► Hyperline HT-3H1 Губки для HT-336FM для обжима RG-59, 6, CATV F-типа (.255"/.32"/.35")6.48/8.13/8.89mm

Тип обжимаемых разъемов: RG-59, RG-6, разъемы F-типа
Количество обжимных гнезд: 3
Размер обжимных гнезд: 6,48 / 8,13 / 8,89 мм
Материал обжимных губок: среднеуглеродистая сталь

HT-3H2

► Hyperline HT-3H2 Губки для HT-336FM для обжима RG-58, 6 (.32"/.21"/.185") 8.13/5.33/4.7mm

Длина: 4.7 мм
Тип обжимаемых разъемов: RG-58, RG-6
Количество обжимных гнезд: 3
Размер обжимных гнезд: 8,13 / 5,33 / 4,70 мм
Материал обжимных губок: среднеуглеродистая сталь

HT-3I

► Hyperline HT-3I Губки для HT-336FM для обжима RG-58, 59, 6, 174 (.255"/.211"/.093"/.067"/.315")6.46/5.36/2.36/1.7/8.0mm

Тип обжимаемых разъемов: RG-58, RG-59, RG-6, RG-174
Количество обжимных гнезд: 5
Размер обжимных гнезд: 6,46 / 5,36 / 2,36 / 1,70 / 8,0 мм
Материал обжимных губок: среднеуглеродистая сталь

HT-3J

► Hyperline HT-3J Губки для HT-336FM для обжима RG-174, 179, Belden 8218, оптических коннекторов (.042"/0.68"/.078"/.128"/.151"/.178")1.07/1.73/1.98/3.25/3.84/4.52mm

Тип обжимаемых разъемов: RG-174, RG-179, Belden 8218, разъемы для волоконно-оптического кабеля
Количество обжимных гнезд: 6
Размер обжимных гнезд: 1,07 / 1,73 / 1,98 / 3,25 / 3,84 / 4,52 мм
Материал обжимных губок: среднеуглеродистая сталь

HT-3K

► Hyperline HT-3K Губки для HT-336FM для обжима RG-8, 11, 174, 179, 213
(.100"/.128"/.429")2.54/3.25/10.9mm

Тип обжимаемых разъемов: RG-8, RG-11, RG-174, RG-179, RG-213
Количество обжимных гнезд: 3
Размер обжимных гнезд: 2,54 / 3,25 / 10,90 мм
Материал обжимных губок: среднеуглеродистая сталь

HT-3K2

► Hyperline HT-3K2 Губки для HT-336FM для обжима RG-8, 11, 59, 62
(.068"/.256"/.429")1.73/6.5/10.9mm

Тип обжимаемых разъемов: RG-8, RG-11, RG-59, RG-62
Количество обжимных гнезд: 3
Размер обжимных гнезд: 1,73 / 6,50 / 10,90 мм
Материал обжимных губок: среднеуглеродистая сталь

HT-3K3

► Hyperline HT-3K3 Губки для HT-336FM для обжима RG-59, 6 (.256"/.068"/.295")
6.50/1.73/7.49mm

Тип обжимаемых разъемов: RG-59, RG-6
Количество обжимных гнезд: 3
Размер обжимных гнезд: 6,50 / 1,73 / 7,49 мм
Материал обжимных губок: среднеуглеродистая сталь

HT-3K4

► Hyperline HT-3K4 Губки для HT-336FM для обжима RG-58, 174, оптических коннекторов
(.100"/.128"/.19"/.213")2.54/3.25/4.83/5.41mm

Тип обжимаемых разъемов: RG-58, RG-174, разъемы для волоконно-оптического кабеля
Количество обжимных гнезд: 4
Размер обжимных гнезд: 2,54 / 3,25 / 4,83 / 5,41 мм
Материал обжимных губок: среднеуглеродистая сталь

HT-3K5

► Hyperline HT-3K5 Губки для HT-336FM для обжима RG-11, 174, 213
(.080"/.100"/.429")2.03/2.54/10.9mm

Тип обжимаемых разъемов: RG-11, RG-174, RG-213
Количество обжимных гнезд: 3
Размер обжимных гнезд: 2,03 / 2,54 / 10,90 мм
Материал обжимных губок: среднеуглеродистая сталь

HT-3K6

► Hyperline HT-3K6 Губки для HT-336FM для обжима RG-11, 213
(.429"/.075"/.075")10.9/1.91/1.91mm

Длина: 1.91 мм
Количество обжимных гнезд: 3
Тип фиксирующего замка: RG-11, RG-213
Размер обжимных гнезд: 10,90 / 1,91 / 1,91 мм
Материал обжимных губок: среднеуглеродистая сталь

HT-3M

► Hyperline HT-3M Губки для HT-336FM для обжима RG-58, 59, 6, 62, 142
(.228"/.068"/.305")5.79/1.73/7.75mm

Тип обжимаемых разъемов: RG-58, RG-59, 6, RG-62, RG-142
Количество обжимных гнезд: 3
Размер обжимных гнезд: 5,79 / 1,73 / 7,75 мм
Материал обжимных губок: среднеуглеродистая сталь

HT-3P1

► Hyperline HT-3P1 Губки для HT-336FM для обжима RG-58, 59, 62, 6
(.255"/.213"/.098"/.068"/.321")6.48/5.41/2.49/1.73/8.15mm

Длина:	8.15 мм
Тип обжимаемых разъемов:	RG-58, RG-59, RG-62, RG-6
Назначение:	губки для обжима
Количество обжимных гнезд:	5
Размер обжимных гнезд:	6,48 / 5,41 / 2,49 / 1,73 / 8,15 мм
Материал обжимных губок:	среднеуглеродистая сталь

HT-3T1

► Hyperline HT-3T1 Губки для HT-336FM для обжима RG-174, 178, 179, 180, 187 (.028"/.039"/.047"/.1"/.128"/.151")0.71/0.99/1.19/2.54/3.25/3.84mm

Тип обжимаемых разъемов:	RG-174, RG-178, RG-179, RG-180, RG-187
Количество обжимных гнезд:	6
Размер обжимных гнезд:	0,71 / 0,99 / 1,19 / 2,54 / 3,25 / 3,84 мм
Материал обжимных губок:	среднеуглеродистая сталь

HT-3V

► Hyperline HT-3V Губки для HT-336FM для обжима SMA, SMB, SMC, SMX (.043"/.069"/.1"/.128"/.151"/.213")1.09/1.75/2.54/3.25/3.84/5.41mm

Тип обжимаемых разъемов:	SMA, SMB, SMC, MCX
Количество обжимных гнезд:	6
Размер обжимных гнезд:	1,09 / 1,75 / 2,54 / 3,25 / 3,84 / 5,41 мм
Материал обжимных губок:	среднеуглеродистая сталь

HT-3Y

► Hyperline HT-3Y Губки для HT-336FM для обжима RG-58 (.044"/.057"/0.68"/.22"/.213")1.12/1.45/1.73/5.59/5.41mm

Тип обжимаемых разъемов:	RG-58
Количество обжимных гнезд:	5
Размер обжимных гнезд:	1,12 / 1,45 / 1,73 / 5,59 / 5,41 мм
Материал обжимных губок:	среднеуглеродистая сталь

HT-3Y1

► Hyperline HT-3Y1 Губки для HT-336FM для обжима RG-58, овального типа (.218"/.069")5.54/1.75mm

Тип обжимаемых разъемов:	RG-58
Количество обжимных гнезд:	2
Размер обжимных гнезд:	5,54 / 1,75 мм
Материал обжимных губок:	среднеуглеродистая сталь

HT-3Y2

► Hyperline HT-3Y2 Губки для HT-336FM для обжима изолированных наконечников или феррулов, овального типа (.042"/.24")1.07/6.10mm

Тип обжимаемых разъемов:	Штырьковые (точечные) наконечники с изолированными/ неизолированными гильзами
Количество обжимных гнезд:	2
Размер обжимных гнезд:	1,07 / 6,10 мм
Материал обжимных губок:	среднеуглеродистая сталь

Описание

Применение

- Сменные матрицы для обжима контактов, разъемов и наконечников
- Соединение электрических контактов без применения пайки
- Устанавливаются в обжимной инструмент HT-336FM

Материал

- Среднеуглеродистая сталь