

LV HRC fuse link, NH1, In: 80 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V,
Front indicator, non- insulated grip lugs



Рисунок аналогичен

| версия | |
|---|--|
| Фирменное название продукта | SETRON |
| Наименование продукта | Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя |
| Исполнение цветового индикатора | Лобовой индикатор рабочего состояния |
| Исполнение коммутационного контакта | нержавеющий, посеребренный |
| Исполнение плавкой вставки предохранителя | Предохранительная вставка NH |
| Общие технические данные | |
| Габаритные размеры системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1 | NH1 |
| Эксплуатационный класс вставки предохранителя | gG |
| Силовой выключатель / основной тип | 3NA3 |
| Напряжение питания | |
| <ul style="list-style-type: none"> при переменном токе / расчетное значение при постоянном токе | 500 V 440 V |
| класс защиты | |
| Степень защиты IP | IP20, с подключенными проводами |

Коммутационная способность

коммутационная способность по току

- при постоянном токе / согласно IEC 60947-2 / расчетное значение 25 kA
- согласно IEC 60947-2 / расчетное значение 120 kA

рассеивание

Мощность потерь [Вт]

- при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс 7,5 W

электричество

- Расчетный ток I_n / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel 76 A
- Ток / при переменном токе / расчетное значение 80 A

Механическая конструкция

- Монтажное положение произвольно, предпочтительно вертикально
- вес-нетто 278 g

условия окружающей среды

- Температура окружающей среды
 - минимально -5 °C
 - максимальное 40 °C
 - во время хранения / примечание Влажность воздуха 90% при 20°C
- экологическая категория от -20 до +50 при относительной влажности 95%

Сертификаты

Условное обозначение

- согласно DIN EN 61346-2 F
- согласно DIN EN 81346-2 F

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



CSA



KEMA



VDE



EG-Konf.

[spezielle Prüfbescheinigung](#)
[n](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

Test Certificates

[sonstig](#)



GL

Shipping Approval

other

[Umweltbestätigung](#)

[sonstig](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3NA3124>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3NA3124/all>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NA3124

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

