



Трансформатор ТСЗИ-1.6

Трансформатор ТСЗИ - предназначены для питания электроинструмента в сетях переменного тока частоты 50 Гц.

Охлаждение трансформатора естественное воздушное.

Трансформатор имеет защитный кожух. По условиям установки на месте работы трансформатор относится к стационарным.

Технические характеристики:

- Номинальное напряжение обмоток, В
 - первичной 380
 - вторичной 12 или 24 или 36 или 42 или 127 или 220
- Частота, Гц 50
- Номинальная мощность, кВА 1600
- Габаритные размеры, мм 240x200x380
- Масса, кг 28

Трансформатор ТСЗИ-2.5



Трансформатор ТСЗИ - предназначены для питания электроинструмента в сетях переменного тока частоты 50 Гц.

Охлаждение трансформатора естественное воздушное.

Трансформатор имеет защитный кожух. По условиям установки на месте работы трансформатор относится к стационарным.

Технические характеристики:

- Номинальное напряжение обмоток, В
 - первичной 380
 - вторичной 12 или 24 или 36 или 42 или 127 или 220
- Частота, Гц 50
- Номинальная мощность, кВА 2500
- Габаритные размеры, мм 240x200x380
- Масса, кг 30

Трансформатор ТСЗИ-4



Трансформатор ТСЗИ - предназначены для питания электроинструмента в сетях переменного тока частоты 50 Гц.

Охлаждение трансформатора естественное воздушное.

Трансформатор имеет защитный кожух. По условиям установки на месте работы трансформатор относится к стационарным.

Технические характеристики:

- Номинальное напряжение обмоток, В
 - первичной 380
 - вторичной 12 или 24 или 36 или 42 или 127 или 220
- Частота, Гц 50
- Номинальная мощность, кВА 4000
- Габаритные размеры, мм 240x200x380
- Масса, кг 40