

Назначение

Радиоканальный извещатель ИП212Р «ДИП-220Р ВЕКТОР» предназначен для работы совместно с прибором приемно-контрольным охранно-пожарным адресным радиоканальным ВС-ПК ВЕКТОР.

Извещатель обеспечивает обнаружение продуктов горения (дыма) в охраняемом помещении путем измерения оптической плотности среды и передает измеренное значения в прибор по радиоканалу.

Особенности

- Возможность тестирования работоспособности извещателя.
- Питание от основной и резервной батарей типа CR123A, 3В. Длительность работы оповещателя от основной батареи составляет не менее 36 месяцев, от резервной батареи – не менее 2 месяцев.
- Извещения передаются по защищенному радиоканалу.
- Световая индикация состояний «НОРМА» и «ПОЖАР», качества связи, состояния батарей: разряд, необходимость замены.

• Технические характеристики

Чувствительность извещателя (удельная оптическая плотность среды)	0,05...0,2 дБ/м
Излучаемая мощность	10 мВт
Напряжение питания (ток постоянный)	от 2,55 до 3,9 В
Дальность действия радиоканала	600 м
Степень защиты оболочки	IP40
Диапазон рабочих температур	-30...+55 °С
Вес	0,09 кг
Габаритные размеры	D85x50 мм