

# Технические данные продукта **GSL000611**

## Характеристики

### Описание

Диапазон	Glossa
Тип изделия или компонента	Выключатель
Область применения	Контроль
Представление устройства	Механизм
Оттенок цвета	Pearl
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

### Дополнительно

Монтаж устройства	Утопленная
Функция выключателя	1-полюсн.
Номинальный ток	10 AX
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток
Монтаж	Лапками Винтами
Материал	PC + ASA центре пластины Оцинкованная сталь монт. рама
Сигнализация	Без
Тип клемм	Винтовые зажимы 2,5 мм <sup>2</sup> жесткий Винтовые зажимы 2,5 мм <sup>2</sup> гибкий
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	38.5 мм
Глубина встраивания	22.6 мм
Масса продукта	0.071 кг

### Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20
сертификация	EAC
стандарты	TP TC 004/2011

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.