

Щитки «Тусо» под автоматические выключатели для скрытой проводки с горизонтальной дверцей (IP 40)

НАЗНАЧЕНИЕ: данная серия щитков с горизонтальными дверцами предназначена для монтажа модульных компонентов и электрических счётчиков разных размеров в жилых, административных и торговых помещениях.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- серия с горизонтальной дверцей состоит из щитков для скрытой проводки на 4, 6, 9, 12, 24 и 36 модулей;
- щитки укомплектованы металлическими DIN-рейками, заземляющими латунными з/шинами, пластиковыми опорами

- под нулевую шину, крепежом;
- перенавешиваемые дверцы.

ТУ 3464-011-18669258-2004






ГОСТ Р 50827-95

МАТЕРИАЛ АБС-пластик, полистирол

ЦВЕТ белый, коричневый, серый

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 40

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -5°C до +60°C

	Наименование	Комплектация	Чертёж
<p>68224/68224Б</p> 	<p>Щиток скрытой проводки для ГСК на 4 модуля с дверцей Размер: 140x112x70 мм</p>	<p>DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1, пластиковые лапки Цвет: белый с прозрачной дверцей, белый с белой непрозрачной дверцей Количество в упаковке: 20 шт.</p>	
<p>68126/68126К</p> 	<p>Щиток для скрытой проводки на 6 модулей с дверцей Размер: 160x132x90 мм</p>	<p>DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1 Цвет: белый, коричневый Количество в упаковке: 20 шт.</p>	
<p>68126Б</p> 	<p>Щиток для скрытой проводки на 6 модулей с дверцей Размер: 160x132x90 мм</p>	<p>DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1 Цвет: белый с белой непрозрачной дверцей Количество в упаковке: 20 шт.</p>	