

## Встраиваемые 2-модульные механизмы Клавиши с шильдиками



| Наименование                   | Код                       | Технические Характеристики  |
|--------------------------------|---------------------------|---|
| Клавиша с окошком для шильдика | N2201.9<br>BL<br>AN<br>PL | Для установки шильдиков N2004.X.<br>Для механизмов N2201.X, N2202.X, N2110 and N2204.X. |
| Шильдик "КЛЮЧ"                 | N2004.1                   | Для установки в клавишу N2x01.9x  |
| Шильдик "ВЕНТИЛЯТОР"           | N2004.2                   | Для установки в клавишу N2x01.9x  |
| Шильдик "WC"                   | N2004.3                   | Для установки в клавишу N2x01.9x  |
| Шильдик "СЕРВИС"               | N2004.4                   | Для уста новки в клавишу N2x01.9x   |
| Шильдик "МЕДПОМОЩЬ"            | N2004.5                   | Для установки в клавишу N2x01.9x  |
| Шильдик "ТОЧКА"                | N2004.6                   | Для установки в клавишу N2x01.9x  |

## Карточные выключатели



| Наименование  | Код                       | Технические Характеристики   |
|---|---------------------------|--|
| Механизм карточного выключателя с центральной накладкой | N2214.1<br>BL<br>AN<br>PL | 16 A / 250 В~<br>В комплекте светодиодная лампа: N2193 NG на 230 В ~<br>Для стандартных карт шириной 54 мм (согласно ISO 7810 ID-1). |



| Наименование  | Код         | Технические Характеристики   |
|---|-------------|--|
| Светодиодная лампа для карточного выключателя (для замены), цвет свечения - зелёный | N2193<br>NG | 0,7 мА / 230 В~<br>Замена производится с фронтальной части карточного выключателя. Арт.: N2214.1. XX |



| Наименование   | Код                       | Технические Характеристики   |
|--|---------------------------|--|
| Механизм карточного выключателя с регулируемой задержкой отключения. Ориентационная подсветка в комплекте. | N2214.5<br>BL<br>AN<br>PL | <br>230 В~, 50 Гц, Ном. мощность 3000 ВА<br>127 В~, 60 Гц, Ном. мощность 1600 ВА<br>230 В~, 50 Гц, Ном. мощность 1300 ВА<br>127 В~, 60 Гц, Ном. мощность 700 ВА<br>Светодиодная подсветка в комплекте.<br>Время задержки отключения: 5 - 90 сек.<br>Для стандартных карт шириной 54 мм (согласно ISO 7810 ID-1). |

## Управление жалюзи



| Наименование                    | Код                       | Технические Характеристики  |
|---------------------------------|---------------------------|---|
| Выключатель жалюзи без фиксации | N2244<br>BL<br>AN<br>PL   | 16 A / 250 В~<br>Подсветка при помощи светодиодного блока невозможна.<br>Защита от одновременного нажатия 2-х клавиш. |
| Выключатель жалюзи с фиксацией  | N2244.1<br>BL<br>AN<br>PL | 16 A / 250 В~<br>Подсветка при помощи светодиодного блока невозможна.<br>Защита от одновременного нажатия 2-х клавиш. |