

# Крышка торцевая КТ 5



## Техническое описание

### Назначение

Используется в качестве изолирующей крышки в следующих зажимах: Б324-4П16-2, Б324-4П16-3, Б324-4П16-5, Б324-4П16-10, Б324-4П25-2, Б324-4П25-3, Б324-4П25-5, Б324-4П25-10.

### Характеристики

Обозначение	КТ 5
Технические условия	ТУ 16-91 ИГФР.687222.035ТУ
Климатическое исполнение	ТЗ

## Совместимая продукция



[Б324-4П16-2](#)  
[Блок зажимов](#)  
[проходных](#)



[Б324-4П16-3](#)  
[Блок зажимов](#)  
[проходных](#)



[Б324-4П16-5](#)  
[Блок зажимов проходных](#)



[Б324-4П16-10](#)  
[Блок зажимов](#)  
[проходных](#)



[Б324-4П25-2](#)  
[Блок зажимов проходных](#)



[Б324-4П25-3](#)  
[Блок зажимов](#)  
[проходных](#)



[Б324-4П25-5](#)  
[Блок зажимов](#)  
[проходных](#)



[Б324-4П25-5](#)  
[Блок зажимов проходных с](#)  
[шайбой гровера](#)



[Б324-4П25-10](#)  
[Блок зажимов](#)  
[проходных](#)



[Б324-4П25-10](#)  
[Блок зажимов проходных с](#)  
[шайбой гровера](#)