

| Описание | Цвет | Диаметр, мм | Длина, м | Вес, г | Код |
|----------------------------|------|-------------|----------|--------|-------------|
| Патч-корд CAT 6 U/UTP LSZH | ● | 6 | 1,0 | 50 | RN6UU4510YL |
| Патч-корд CAT 6 U/UTP LSZH | ● | 6 | 1,5 | 75 | RN6UU4515YL |
| Патч-корд CAT 6 U/UTP LSZH | ● | 6 | 2,0 | 100 | RN6UU4520YL |
| Патч-корд CAT 6 U/UTP LSZH | ● | 6 | 3,0 | 140 | RN6UU4530YL |
| Патч-корд CAT 6 U/UTP LSZH | ● | 6 | 5,0 | 170 | RN6UU4550YL |
| Патч-корд CAT 6 U/UTP LSZH | ● | 6 | 7,0 | 240 | RN6UU4570YL |
| Патч-корд CAT 6 U/UTP LSZH | ● | 6 | 10,0 | 350 | RN6UU4500YL |
| Патч-корд CAT 6 U/UTP LSZH | ● | 6 | 0,5 | 25 | RN6UU4505RD |
| Патч-корд CAT 6 U/UTP LSZH | ● | 6 | 1,0 | 50 | RN6UU4510RD |
| Патч-корд CAT 6 U/UTP LSZH | ● | 6 | 1,5 | 75 | RN6UU4515RD |
| Патч-корд CAT 6 U/UTP LSZH | ● | 6 | 2,0 | 100 | RN6UU4520RD |
| Патч-корд CAT 6 U/UTP LSZH | ● | 6 | 3,0 | 140 | RN6UU4530RD |
| Патч-корд CAT 6 U/UTP LSZH | ● | 6 | 5,0 | 170 | RN6UU4550RD |
| Патч-корд CAT 6 U/UTP LSZH | ● | 6 | 7,0 | 240 | RN6UU4570RD |
| Патч-корд CAT 6 U/UTP LSZH | ● | 6 | 10,0 | 350 | RN6UU4500RD |

Патч-корды CAT 6 F/UTP, экранированный

Назначение:

• патч-корды используются для коммутации кабельных линий и сетевого оборудования внутри телекоммуникационных шкафов и на рабочих местах. Поддерживают скорость передачи данных 100 Мбит/с и 1000 Мбит/с в соответствии с используемыми протоколами.

Оболочка:

• LSZH (Low Smoke Zero Halogen – малодымный, с отсутствием токсичных галогенных газов);
 • цвет: белый, синий, зеленый, желтый, красный.

Отличительные особенности:

• каждый патч-корд представляет собой отрезок гибкого, многожильного, экранированного 4-х парного кабеля, опресованного с обеих сторон разъемами стандарта RJ-45, тип 8P8C, с залитыми колпачками для предотвращения окисления;
 • общий экран с двойным перекрытием для всех пар из алюминиевой фольги с дренажным проводником диаметра 26 AWG.

Основные характеристики:

• длина: от 0,5 до 10 м;
 • предусмотрен защитный экран: общая для всех пар алюминиевая фольга с покрытием, экран по всей длине накрыт дренажным проводником, сделанным из меди, толщины 26 AWG;
 • внешний диаметр: $6,0 \pm 0,3$ мм;
 • толщина изоляции: $0,85 \pm 0,08$.

Упаковка:

• 1 патч-корд в запаянном пакете.

| Описание | Цвет | Диаметр, мм | Длина, м | Вес, г | Код |
|----------------------------|------|-------------|----------|--------|-------------|
| Патч-корд CAT 6 F/UTP LSZH | ○ | 6 | 0,5 | 30 | RN6FU4505WH |
| Патч-корд CAT 6 F/UTP LSZH | ○ | 6 | 1 | 55 | RN6FU4510WH |
| Патч-корд CAT 6 F/UTP LSZH | ○ | 6 | 1,5 | 75 | RN6FU4515WH |
| Патч-корд CAT 6 F/UTP LSZH | ○ | 6 | 2 | 105 | RN6FU4520WH |
| Патч-корд CAT 6 F/UTP LSZH | ○ | 6 | 3 | 150 | RN6FU4530WH |
| Патч-корд CAT 6 F/UTP LSZH | ○ | 6 | 5 | 180 | RN6FU4550WH |
| Патч-корд CAT 6 F/UTP LSZH | ○ | 6 | 7 | 250 | RN6FU4570WH |