

Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников

ПКВш-16м (КВТ)

мультидиапазонная модель
с шестигранной универсальной матрицей
для опрессовки втулочных наконечников

- Диапазон сечений втулочных наконечников:
 - одинарные втулочные наконечники НШВИ, НШВ:
0.25–16 мм²
 - двойные изолирован. втулочн. наконечники НШВИ(2):
2х0.5–2х6.0 мм²
- Универсальный инструмент для опрессовки широкого ряда втулочных наконечников
- Одна саморегулирующаяся матрица на все типоразмеры диапазона
- Ширина обжимной матрицы: 13 мм
- Инструмент перекрывает диапазон из 18 размеров втулочных наконечников
- Шестигранный профиль обжима с рифлением
- Покрытие корпуса: тефлон
- Уникальное, стойкое к абразии и коррозии тефлоновое покрытие корпуса, обеспечивает долговечность инструмента и исключительный внешний вид
- Усовершенствованный храповой механизм, гарантирующий полный цикл опрессовки
- Устройство разблокировки храпового механизма
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с небольшим раскрытием
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с небольшим створом при полном раскрытии для удобства работы одной рукой
- Вес: 490 г
- Длина: 225 мм



“Уникальная мультидиапазонная модель для одинарных и двойных втулочных наконечников до 16 мм² с шестигранным профилем.”

“18 размеров из 20 возможных!”



Полностью открытая матрица



Полностью закрытая матрица

