


Муфта "металлорукав-коробка" с наружной резьбой

**Назначение**

• ввод металлорукава в корпуса оборудования, шкафы, щитки, распаечные коробки.

Характеристики

• материал – никелированная латунь;
• температура эксплуатации – от -60 до +80 °С.

Особенности

• простая и надежная стыковка с металлорукавом.


Комплектация

• при необходимости позицию можно дополнительно укомплектовать гайкой и уплотнительной прокладкой (стр. 1.36–1.37).

| Ø номинальный металлорукава*, мм | Размеры аксессуара, мм | | | | | | | Упаковка, шт. | Код |
|----------------------------------|------------------------|------|------|------|------|----|------|---------------|-----------|
| | F | Ø PU | CH 1 | CH 2 | D | LF | L | | |
| 10 | M16×1,5 | 8,5 | 22 | 24 | 26,5 | 10 | 28,0 | 10 | 6014-1016 |
| 12 | M16×1,5 | 10,0 | 24 | 26 | 28,5 | 10 | 29,0 | 10 | 6014-16A |
| 15 | M16×1,5 | 12,0 | 28 | 30 | 33,0 | 10 | 32,3 | 10 | 6014-1616 |
| 15 | M20×1,5 | 13,8 | 28 | 30 | 33,0 | 10 | 32,3 | 10 | 6014-20A |
| 20 | M20×1,5 | 16,0 | 35 | 37 | 40,7 | 10 | 35,0 | 10 | 6014-2020 |
| 20 | M25×1,5 | 18,0 | 35 | 37 | 40,7 | 12 | 35,0 | 10 | 6014-25A |
| 26 | M25×1,5 | 20,0 | 42 | 45 | 50,5 | 12 | 38,5 | 10 | 6014-2527 |
| 26 | M32×1,5 | 24,0 | 42 | 45 | 50,5 | 13 | 38,5 | 10 | 6014-32A |
| 35 | M40×1,5 | 32,0 | 50 | 52 | 57,0 | 14 | 43,0 | 5 | 6014-4035 |
| 40 | M40×1,5 | 34,0 | 58 | 61 | 64,0 | 14 | 44,5 | 5 | 6014-40A |
| 40 | M50×1,5 | 38,0 | 58 | 61 | 64,0 | 18 | 48,5 | 5 | 6014-5040 |
| 50 | M50×1,5 | 44,0 | 70 | 74 | 78,0 | 18 | 54,5 | 5 | 6014-50A |
| 50 | M63×1,5 | 48,0 | 70 | 74 | 78,0 | 18 | 54,5 | 1 | 6014-6350 |

* Предназначена для соединения с металлорукавом соответствующего номинального диаметра (пример: муфта 6014-1016 стыкуется с металлорукавом 667R1013 или 6071-010 и т. д.)

Муфта "металлорукав-коробка" поворотная с наружной резьбой

**Назначение**

• ввод металлорукава в корпуса оборудования, шкафы, щитки, распаечные коробки с возможностью вращения металлорукава с сохранением IP и надежной фиксации.

Характеристики

• материал – никелированная латунь;
• температура эксплуатации – от -60 до +80 °С.

Особенности

• надежная фиксация металлорукава с возможностью вращения.

Комплектация

• при необходимости позицию можно дополнительно укомплектовать гайкой и уплотнительной прокладкой (стр. 1.36–1.37).

| Ø номинальный металлорукава*, мм | Размеры аксессуара, мм | | | | | | | Упаковка, шт. | Код | |
|----------------------------------|------------------------|------|------|------|------|----|----|---------------|-----|------------|
| | F | Ø PU | CH 1 | CH 2 | CH 3 | D | LF | | | L |
| 10 | M16×1,5 | 8,5 | 22 | 24 | 20 | 26 | 10 | 42 | 10 | 6014-1016G |
| 12 | M16×1,5 | 10,0 | 24 | 26 | 22 | 28 | 10 | 44 | 10 | 6014-1216G |
| 15 | M20×1,5 | 13,8 | 28 | 30 | 26 | 33 | 10 | 45 | 10 | 6014-20G |
| 20 | M25×1,5 | 18,0 | 35 | 37 | 32 | 40 | 10 | 46 | 10 | 6014-25G |
| 26 | M32×1,5 | 24,0 | 42 | 45 | 39 | 50 | 13 | 53 | 10 | 6014-2732G |
| 35 | M40×1,5 | 32,0 | 50 | 52 | 50 | 57 | 14 | 59 | 7 | 6014-4035G |
| 40 | M50×1,5 | 38,0 | 58 | 61 | 55 | 64 | 18 | 65 | 5 | 6014-5040G |
| 50 | M63×1,5 | 48,0 | 70 | 74 | 70 | 78 | 18 | 73 | 1 | 6014-6350G |

* Предназначена для соединения с металлорукавом соответствующего номинального диаметра (пример: муфта 6014-1016G стыкуется с металлорукавом 667R1013 или 6071R-010 и т. д.)