

Муфты «труба-коробка», разветвители, цоколи



6 664 76

6 665 71

6 668 82

6 669 38

Технические характеристики стр. 531

Для гибких труб из полиамида SFP

Упак.	Кат. №		Прямые и угловые 90° муфты штуцерного типа	Ø наружный (мм) труба из полиамида	Резьба
	Прямые	Угловые 90°			
25	6 664 68	6 665 65		10	ISO 12
25 15	6 664 70	6 665 66		12	ISO 16
15 10	6 664 73	6 665 68		16	ISO 16
15 10	6 664 74	6 665 69		16	ISO 20
10	6 664 75	6 665 70		20	ISO 20
10	6 664 76	6 665 71		20	ISO 25
10 5	6 664 79	6 665 73		25	ISO 25
5	6 664 82	6 665 75		32	ISO 32
5	6 664 85			40	ISO 40
1	6 664 88			50	ISO 50
25	6 665 14	6 665 77		10	PG 7
25	6 665 15			10	PG 9
25 15	6 665 18	6 665 78		12	PG 7
25 15	6 665 19	6 665 79		12	PG 9
25	6 665 20			12	PG 11
15 10	6 665 27	6 665 82		16	PG 11
15 10	6 665 28	6 665 83		16	PG 13,5
10	6 665 30	6 665 84		20	PG 13,5
10	6 665 31	6 665 85		20	PG 16
10 5	6 665 35	6 665 88		25	PG 16
10 5	6 665 36	6 665 89		25	PG 21
5	6 665 39	6 665 91		32	PG 29
5	6 665 42			40	PG 36
1	6 665 45			50	PG 42
1	6 665 46			50	PG 48

Вводные цоколи 90°

Предназначены для ввода труб под углом 90° к плоской поверхности панелей. Монтаж на панели винтами (винты в комплект поставки не входят)

Ø наружный (мм) труба из полиамида

1	6 668 80	40
1	6 668 82	50

Разветвители Y

Предназначены для разветвления трубы большего диаметра на две трубы меньшего диаметра. Фиксация на поверхности винтами (винты в комплект поставки не входят)

Ø наружный (мм) труба из полиамида⁽¹⁾

1	6 669 38	12 / 10 - 10
1	6 669 39	16 / 12 - 12
1	6 669 40	20 / 12 - 12
1	6 669 41	20 / 16 - 16
1	6 669 42	25 / 20 - 20

Аксессуары

для гибких труб из полиамида SFP



6 669 65

6 669 85

Пример совмеще-
ния цоколей

3 866 74

Технические характеристики стр. 531

Герметичные уплотнители IP 68

Устанавливаются на концах труб для получения герметичного соединения IP 68 с муфтами и разветвителями. Поставляются в пакете

Ø наружный (мм) труба из полиамида

50	6 669 59	10
50	6 669 60	12
50	6 669 62	16
50	6 669 63	20
10	6 669 65	25
10	6 669 67	32
10	6 669 69	40
10	6 669 71	50

Монтажные цоколи быстрой фиксации

Аксессуар для крепления труб из полиамида SFP к корпусам оборудования и стенам. Фиксируются винтами к поверхностям (винты не поставляются в комплекте)

Труба на цоколе монтируется простым зажиманием её в цоколе и закрытием фиксирующей скобы. Дополнительные хомуты и стяжки не нужны

Цоколи могут совмещаться между собой фиксаторами входящими в комплект поставки. Поставляются в пакете

РА 6.6 черного цвета

Ø наружный (мм) труба из полиамида

25	6 669 81	10
25	6 669 82	12
25	6 669 84	16
10	6 669 85	20
10	6 669 87	25
10	6 669 89	32
5	6 669 91	40
5	6 669 93	50

Гайки

Шестигранные, с манжетой, позволяющей защитить поверхность при фиксации муфты с трубой на оборудовании. РА 6.6 армированный стекловолокном, чёрного цвета

Резьба

50	3 866 71	ISO 12
50	3 866 72	ISO 16
50	3 866 73	ISO 20
50	3 866 74	ISO 25
25	3 866 75	ISO 32
25	3 866 76	ISO 40
25	3 866 77	ISO 50
50	3 866 61	PG 7
50	3 866 62	PG 9
50	3 866 63	PG 11
50	3 866 64	PG 13,5
50	3 866 65	PG 16
50	3 866 66	PG 21
25	3 866 67	PG 29
25	3 866 68	PG 36
25	3 866 69	PG 42
25	3 866 70	PG 48

⁽¹⁾ Вводы / выводы