



Светильники применяются для внутреннего освещения пространств в жилых и общественных помещениях

- Высокая цветопередача / CRI >80
- Регулируемое крепление под различный диаметр монтажного отверстия (От 50 до 210 мм)
- 3 варианта цветовой температуры
- Отсутствие пульсации
- Драйвер в комплекте и подключен к светильнику



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диаметр, мм	Диаметр монтажного отверстия в потолке, мм	Артикул
ДВО 1001	6	250	2700	100	50-90	DLL-1001-6-2700
ДВО 1002	6	250	4000	100	50-90	DLL-1002-6-4000
ДВО 1003	6	250	6500	100	50-90	DLL-1003-6-6500
ДВО 1004	9	450	2700	118	50-100	DLL-1004-9-2700
ДВО 1005	9	450	4000	118	50-100	DLL-1005-9-4000
ДВО 1006	9	450	6500	118	50-100	DLL-1006-9-6500
ДВО 1007	14	800	4000	175	50-160	DLL-1007-14-4000
ДВО 1008	14	800	6500	175	50-160	DLL-1008-14-6500
ДВО 1009	20	1300	4000	230	50-210	DLL-1009-20-4000
ДВО 1010	20	1300	6500	230	50-210	DLL-1010-20-6500