



НСП "Желудь" А  
02-100



НСП "Желудь" А  
02-100 с решеткой



**ПРИМЕНЕНИЕ:** общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, закрытых сооружений, в том числе с повышенным содержанием пыли.

**Тип лампы:** Б215-225-100, Б215-225-200 (накаливания) ГОСТ 2239

**Тип патрона:** Е27

**КОРПУС** светильника штампованный стальной, с порошковым покрытием;

**КОЛЬЦО** штампованное, стальное, с порошковым покрытием;

**СТЕКЛОКОЛПАК** защитный светопропускающий из силикатного прозрачного стекла;


**СЕТКА** защитная из стальной проволоки, сварная, с порошковым покрытием для исполнений -002

**САЛЬНИК** резиновый уплотняет кабельный ввод;

**УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА** – резиновая;

**СПОСОБ УСТАНОВКИ** – на крюк (подвес)

**ЗАПИРАНИЕ** осуществляется рычажными замками  
Группа условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1




Баркод	Наименование	IP	Цоколь	Размер светильника L x h, мм	
1005550278	"Желудь" А НСП 02-100-001 IP52 корпус серый ГУ	IP 52	E 27	160x265	4 шт
1005550279	"Желудь" А НСП 02-100-002 IP52 корпус с решеткой серый ГУ	IP 52	E 27	160x270	4 шт

НСП "Желудь" А  
02-200



НСП "Желудь" А  
02-200 с решеткой



Баркод	Наименование	IP	Цоколь	Размер светильника L x h, мм	
1005550280	"Желудь" А НСП 02-200-001 IP52 корпус серый ГУ	IP 52	E 27	160x300	4 шт
1005550281	"Желудь" А НСП 02-200-002 IP52 корпус с решеткой серый ГУ	IP 52	E 27	160x305	4 шт