

Угловая шлифовальная машина

GA9020SFK / 9020SF

220V

2 200 Вт



Угловая шлифовальная машина 230 мм с плавным пуском.

- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Большая резиновая накладка на редукторе для защиты от повреждений.
- Суперфланец для удобной замены диска (требуется меньше усилий для затяжки и ослабления зажимной гайки).
- Плавный пуск.

Комплектация:
GA9020SFK / 9020SF

| | |
|------------------|-------|
| Кейс | + / - |
| Ключ | + |
| Кожух защитный | + |
| Боковая рукоятка | + |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| GA9020SFK/GA9020SF | |
| Потребляемая мощность: | 2200 Вт |
| Диаметр диска: | 230 мм |
| Частота холостого хода: | 6600 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 472 x 249 x 140 мм |
| Вес: | 5,85—8,14 кг |
| Шнур питания: | 2,5 м |

204 W

Угловая шлифовальная машина

GA9020

220V

2 200 Вт



Угловая шлифовальная машина 230 мм с плавным пуском.

- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора.
- Большая резиновая накладка на редукторе для защиты от повреждений.

Комплектация:

| | |
|------------------|---|
| Ключ | + |
| Кожух защитный | + |
| Боковая рукоятка | + |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| GA9020 | |
| Потребляемая мощность: | 2200 Вт |
| Диаметр диска: | 230 мм |
| Частота холостого хода: | 6000 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 473 x 249 x 140 мм |
| Вес: | 5,76—8,05 кг |
| Шнур питания: | 2,5 м |

204 W

Угловая шлифовальная машина

GA9063R

220V

2 200 Вт



Угловая шлифовальная машина 230 мм с SJS II и плавным пуском.

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- D-образная рукоятка защищает руку оператора.
- Защита от повторного пуска.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Рукоятка устанавливается в 3 положения для удобства работы.
- Плавный пуск.

Комплектация:

| | |
|------------------|---|
| Ключ | + |
| Кожух защитный | + |
| Боковая рукоятка | + |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| GA9063R | |
| Тип рукоятки: | D-образная |
| Потребляемая мощность: | 2200 Вт |
| Диаметр диска: | 230 мм |
| Частота холостого хода: | 6600 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 450 x 250 x 145 мм |
| Вес: | 5,8—8,16 кг |
| Шнур питания: | 2,5 м |

218 W



Угловая шлифовальная машина

GA9062

220V

2 200 Вт



Угловая шлифовальная машина 230 мм.

- D-образная рукоятка защищает руку оператора.
- Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.
- Рукоятка устанавливается в 3 положения для удобства работы.

Комплектация:

| | |
|------------------|---|
| Ключ | + |
| Кожух защитный | + |
| Боковая рукоятка | + |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| GA9062 | |
| Тип рукоятки: | D-образная |
| Потребляемая мощность: | 2200 Вт |
| Диаметр диска: | 230 мм |
| Частота холостого хода: | 6600 об/мин |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 450 x 250 x 145 мм |
| Вес: | 5,61—7,97 кг |
| Шнур питания: | 2,5 м |

218 W