

## Шкафы серии LINEA WE

НОВИНКА

Настенные шкафы ИТК серии LINEA WE предназначены для размещения активного и пассивного оборудования, необходимого в рамках развертывания горизонтальных подсистем СКС на этажах, оснащения переговорных комнат и учебных классов, организации видеонаблюдения в рабочем пространстве, в коридорах и на лестничных площадках нежилых административных и офисных помещений, для которых требуется минимальный объем активного и пассивного оборудования общей массой не более 50 кг. Благодаря своим компактным габаритам шкафы LINEA WE могут быть установлены на стену практически в любом месте помещения, при этом его приятный не бросающийся в глаза внешний вид не будет портить дизайн интерьера. Шкафы LINEA WE поставляются в разобранном виде в компактной упаковке, просты в сборке, обладают хорошей естественной вентиляцией, имеют исполнения со стеклянной и металлической дверью, ввод кабеля в шкаф возможен сверху и снизу.



### Преимущества

- Простая конструкция, легко собирается.
- Поставляются разобранными в компактной упаковке.
- Оцинкованные монтажные 19" профили из стали 1,5 мм.
- Вводные отверстия в крыше и в основании рассчитаны под к/к Праймер 150x60 и 100x60.
- Обзорная дверь имеет ударопрочное каленое стекло и ручку для удобства открытия.
- В крыше предусмотрено посадочное место для потолочной вентиляторной панели серии ПВ.
- Возможность навески двери как с правой, так и с левой стороны.
- Угол открытия двери свыше 180°.
- Вертикальные 19" монтажные профили регулируются по глубине с шагом 20 мм.
- Конструкция и удобные отверстия для фиксации на стену позволяют повесить любой стороной – не нужно думать, где верх/низ.
- Все токопроводящие детали шкафа имеют шпильки заземления.
- Выполнены в соответствии с ГОСТ 28601.1-90, ГОСТ 32127 2013 и ГОСТ ИЕС 60950-1-2014.
- Гарантия 3 года, срок службы 25 лет!

### Технические характеристики:

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| • Высота в юнитах              | 6U, 9U, 12U, 15U                      |
| • Размеры, мм (ШxГ)            | 550x350, 600x450, 600x600             |
| • Тип конструкции              | разборная                             |
| • Статическая нагрузка         | 50 кг                                 |
| • Полезная глубина, мм         | 300, 400, 550                         |
| • Шаг регулировки направляющих | 20 мм                                 |
| • Угол открытия двери          | 2000                                  |
| • Материал                     | холоднокатаная сталь от 0,8 до 1,5 мм |
| • Покрытие                     | порошковая окраска с фосфатированием  |
| • Монтажные 19" профили        | L-образные (1 пара)                   |
| • Степень защиты               | IP20                                  |
| • Климатическое исполнение     | УХЛ4 по ГОСТ 15150                    |
| • Цвет                         | RAL7035 (серый), RAL9005 (черный)     |
| • Упаковка                     | 1 гофрокартонная коробка              |


## Особенности конструкции

Конструкция шкафов LINEA WE сборно-разборная, имеет упрощенную комплектацию и состоит из двух боковых рам, двух оснований, двери, одной пары L-образных монтажных профилей, что позволяет произвести быструю сборку.

Передняя дверь имеет два исполнения: стеклянная и металлическая. Дверь навешивается как с левой, так и с правой стороны; угол открытия двери свыше 180 градусов. Боковые стенки не съемные, задней стенки нет. В шкафу предусмотрены шпильки заземления. Ввод кабеля осуществляется сверху или снизу через выламываемые по секционно кабельные вводы. Размер вводов рассчитан на подведение к шкафу кабель-каналов Праймер размера 100x60 мм либо 150x60 мм, что позволяет полностью закрыть вводное отверстие и минимизировать количество пыли, попадаемой в шкаф.

В основаниях шкафа предусмотрено посадочное место для установки одной потолочной вентиляторной панели серии ПВ на 2 или 3 вентилятора.

Шкаф базово комплектуется только одной парой монтажных 19" профилей, изготовленных из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, но конструкция позволяет при необходимости установить сзади вторую пару монтажных профилей. Ширина между направляющими соответствует 19 дюймам (482,6 мм), глубина установки монтажных профилей может регулироваться с шагом 20 мм.



Поставка в разобранном состоянии в компактной упаковке.



Регулировка монтажных профилей по глубине.



Монтажные профили имеют маркировку высоты.



Стеклопанель имеет удобную ручку.



Кабельные входы рассчитаны под подведение кабель-каналов 150x60 мм и 100x60 мм.



В основаниях предусмотрена возможность установки универсальной вентиляторной панели серии ПВ на 2 или 3 вентилятора

### Комплектация шкафов LINEA WE

Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во
1. Боковая рама	2 шт.	5. Крепёж и аксессуары	1 компл.
2. Основание	2 шт.	6. Паспорт	1 экз.
3. Дверь	1 шт.	7. Инструкция по сборке и монтажу	1 экз.
4. Монтажный 19" профиль	2шт.		

## Цвет



RAL 7035



RAL 9005

По желанию заказчика возможно нанесение покрытия любого цвета.

## Подбор и конфигурация артикула



Конфигуратор подбора шкафа на сайте:  
[http://itk-group.ru/servis-i-podderzhka/po-i-konfiguratory/itkcfg/?itkcfg\\_type=enclosure](http://itk-group.ru/servis-i-podderzhka/po-i-konfiguratory/itkcfg/?itkcfg_type=enclosure)

## Ассортимент

Наименование	Высота (U)	Высота, мм	Тип двери	Артикул, цвет серый RAL7035	Артикул, цвет черный RAL9005
<b>550x350 мм (ШxГ)</b>					
Настенный шкаф LINEA WE 6U 550x350 мм	6U	312	Обзорная со стеклом	LWE3-06U53-GF	LWE5-06U53-GF*
Настенный шкаф LINEA WE 6U 550x350 мм	6U	312	Сплошная метал.	LWE3-06U53-MF	-
Настенный шкаф LINEA WE 9U 550x350 мм	9U	442	Обзорная со стеклом	LWE3-09U53-GF	LWE5-09U53-GF*
Настенный шкаф LINEA WE 9U 550x350 мм	9U	442	Сплошная метал.	LWE3-09U53-MF*	-
Настенный шкаф LINEA WE 12U 550x350 мм	12U	577	Обзорная со стеклом	LWE3-12U53-GF	LWE5-12U53-GF*
Настенный шкаф LINEA WE 12U 550x350 мм	12U	577	Сплошная метал.	LWE3-12U53-MF*	-
Настенный шкаф LINEA WE 15U 550x350 мм	15U	712	Обзорная со стеклом	LWE3-15U53-GF*	LWE5-15U53-GF*
Настенный шкаф LINEA WE 15U 550x350 мм	15U	712	Сплошная метал.	LWE3-15U53-MF*	-
<b>600x450 мм (ШxГ)</b>					
Настенный шкаф LINEA WE 6U 600x450 мм	6U	312	Обзорная со стеклом	LWE3-06U64-GF	LWE5-06U64-GF*
Настенный шкаф LINEA WE 6U 600x450 мм	6U	312	Сплошная метал.	LWE3-06U64-MF	-
Настенный шкаф LINEA WE 9U 600x450 мм	9U	442	Обзорная со стеклом	LWE3-09U64-GF	LWE5-09U64-GF*
Настенный шкаф LINEA WE 9U 600x450 мм	9U	442	Сплошная метал.	LWE3-09U64-MF	-
Настенный шкаф LINEA WE 12U 600x450 мм	12U	577	Обзорная со стеклом	LWE3-12U64-GF	LWE5-12U64-GF*
Настенный шкаф LINEA WE 12U 600x450 мм	12U	577	Сплошная метал.	LWE3-12U64-MF*	-
Настенный шкаф LINEA WE 15U 600x450 мм	15U	712	Обзорная со стеклом	LWE3-15U64-GF	LWE5-15U64-GF*
Настенный шкаф LINEA WE 15U 600x450 мм	15U	712	Сплошная метал.	LWE3-15U64-MF*	-
<b>600x600 мм (ШxГ)</b>					
Настенный шкаф LINEA WE 6U 600x600 мм	6U	312	Обзорная со стеклом	LWE3-06U66-GF	LWE5-06U66-GF*
Настенный шкаф LINEA WE 6U 600x600 мм	6U	312	Сплошная метал.	LWE3-06U66-MF*	-
Настенный шкаф LINEA WE 9U 600x600 мм	9U	442	Обзорная со стеклом	LWE3-09U66-GF	LWE5-09U66-GF*
Настенный шкаф LINEA WE 9U 600x600 мм	9U	442	Сплошная метал.	LWE3-09U66-MF*	-
Настенный шкаф LINEA WE 12U 600x600 мм	12U	577	Обзорная со стеклом	LWE3-12U66-GF	LWE5-12U66-GF*
Настенный шкаф LINEA WE 12U 600x600 мм	12U	577	Сплошная метал.	LWE3-12U66-MF	-
Настенный шкаф LINEA WE 15U 600x600 мм	15U	712	Обзорная со стеклом	LWE3-15U66-GF	LWE5-15U66-GF*
Настенный шкаф LINEA WE 15U 600x600 мм	15U	712	Сплошная метал.	LWE3-15U66-MF	-

\* - заказные позиции

## Ассортимент дополнительных монтажных профилей (доступны под заказ)

Наименование	Высота (U)	Высота, мм	Тип	Материал	Совместимость, LINEA X	Артикул
Профиль вертикальный монтажный 6U (комплект 2 шт.)	6U	273	L-образные	Оцинкованная сталь 1,5 мм	WE, W	LWE-06U-PRF
Профиль вертикальный монтажный 9U (комплект 2 шт.)	9U	407	L-образные	Оцинкованная сталь 1,5 мм	WE, W	LWE-09U-PRF
Профиль вертикальный монтажный 12U (комплект 2 шт.)	12U	540	L-образные	Оцинкованная сталь 1,5 мм	WE, W	LWE-12U-PRF
Профиль вертикальный монтажный 15U (комплект 2 шт.)	15U	673	L-образные	Оцинкованная сталь 1,5 мм	WE, W	LWE-15U-PRF