

### 3160 i/7 Набор отверток из нержавеющей стали + подставка

- Включая практичную подставку для удобного размещения отвёрток.

### 3160 i/7 Набор отверток из нержавеющей стали + подставка



Code	EAN			
05022728001	4013288 118073			1
		●	3247 1x 0,5x3,0x70	
		+	3162 i VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		●	3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

<sup>1)</sup> без Lasertip

<sup>2)</sup> Данный продукт не продается в США и Канаде.

### 3165 i/6 Набор отверток из нержавеющей стали + подставка

- Включая практичную подставку для удобного размещения отвёрток.

### 3165 i/6 Набор отверток из нержавеющей стали + подставка



Code	EAN			
05022745001	4013288 184207			1
		+	3165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		●	3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

<sup>1)</sup> без Lasertip


### Lasertip - наконечник с лазерной обработкой

Лазерная обработка наконечника

Наконечник Wera Lasertip крепко цепляется за шлиц винта и предотвращает выскальзывание из него

Снижение необходимой силы прижима

Повышение передачи моментов силы



Отвёртка Wera VDE с многокомпонентной ручкой Kraftform Plus для работы в быстром и щадящем режиме: твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Поштучная проверка в водяной бане под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Наконечники Lasertip отверток Wera обработаны лазером до получения микроскопической шероховатости. Такая поверхность буквально „вгрызается“ в головку винта. О непроизвольном выскальзывании отвёртки можно забыть. Идентификаторы инструментов „Take it easy“ с цветовой кодировкой профиля и гравировкой размера – для простого и быстрого отбора требуемого инструмента. Шестигранный край ручки для защиты от перекатывания отвёртки на рабочем месте.

- Электроизолированный рабочий конец по нормам для безопасной работы под напряжением до 1.000 В
- Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, мягкие зоны ручки для передачи больших моментов затяжки
- С индикаторами инструментов „Take it easy“: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- С шестигранным краем ручки для защиты от перекатывания
- Коническая форма рабочего конца, наконечник Lasertip

### 160 i Отвертка, изолированная по нормам VDE, шлицевая



Code	EAN	mm	mm	mm	mm			
05006100001 <sup>1)</sup>	027221	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05006105001 <sup>1)</sup>	027238	0,5	3,0	100	81	1/8"	4"	10
05006110001	027245	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05006115001	027252	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05006116001	105431	0,8	4,0	150	98	5/32"	6"	5
05006120001	027269	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10
05006121001	105448	1,0	5,5	200	98	7/32"	8"	5
05006125001	027276	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"	10
05006126001	105455	1,2	6,5	200	105	1/4"	8"	5
05006130001	027283	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"	5
05006135001	028884	1,6	8,0	200	112	5/16"	8"	5
05006140001	028877	1,6	10,0	200	112	3/8"	8"	5

<sup>1)</sup> без Lasertip