

Элементы для секционирования

Форма 1-4

Боковые стенки секций

для внутреннего секционирования

- Боковые стенки для секций, навешиваются на перфорацию TS
- Подготовлены для навешивания монтажных уголков для секционных перегородок или монтажных панелей.
- Два ряда системной перфорации TS позволяют использовать широкий спектр комплектующих TS
- С помощью боковых стенок малой глубины и вспомогательной конструкции из монтажных шин TS 17 x 17 мм можно создать сквозное пространство от шкафу к шкафу (сквозь боковые стенки), например, для прокладки шинной системы

Материал:

- Листовая сталь, 1,5 мм

Поверхность:

- Оцинкованная

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал



Комплектующие:

- Фланш-панели, см. страницу 284
- Монтажные шины TS 17 x 17 мм, см. страницу 615
- Элемент крепления на раму, см. страницу 622
- Т-образный элемент крепления, см. страницу 622
- Угловой соединитель, см. страницу 622

Высота мм	Для глубины секции мм	С размеченными отверстиями для кабельных вводов M40	С размеченными вырезами под фланш-панель для ввода кабеля	Кол-во	Арт. №
100	425	2	–	6 шт.	9673.051
150	425	–	3	6 шт.	9673.055
200	425	–	3	6 шт.	9673.052
100	600	2	–	6 шт.	9673.061
150	600	–	3	6 шт.	9673.065
200	600	–	3	6 шт.	9673.062
300	600	–	3	2 шт.	9673.063
400	600	–	3	2 шт.	9673.064
600	600	–	9	2 шт.	9673.066
100	800	2	–	6 шт.	9673.081
150	800	–	3	6 шт.	9673.085
200	800	–	3	6 шт.	9673.082
300	800	–	3	2 шт.	9673.083
400	800	–	3	2 шт.	9673.084
600	800	–	9	2 шт.	9673.086

Боковые стенки секций

для секции подключения кабеля

Для монтажа шинной системы Maxi-PLS для подключения кабеля.

Материал:

- Листовая сталь, 2 мм

Поверхность:

- Оцинкованная

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

Высота мм	Кол-во	Арт. №	
		Для глубины шкафа мм	
		600	800
450	2 шт.	9673.069	9673.089

Пригодны для шинной системы для подключения кабеля

Maxi-PLS	Количество полюсов		
1600/2000	3-пол.	■	■
1600/2000	4-пол.	■	■
3200	3-пол.	■	■
3200	4-пол.	–	■



Дополнительно необходимо:

- Торцевой держатель, см. страницу 268



Комплектующие:

- 2 боковые стенки секций для внутреннего секционирования с высотой 150 мм, см. страницу 283

