

Регулировочные ножки

для TS, TS-IT, SE, PC, IW

Для установки стойки при наличии неровностей пола. Крепежная резьба M12.

Опционально со внутренним шестигранником для регулировки изнутри шкафа.

Нагрузочная способность:

- Макс. допустимая статическая нагрузка: ок. 300 кг на регулировочную ножку

Внутренний шестигранник	Диапазон регулировки	Кол-во	Арт. №
без	18 – 43 мм	4 шт.	4612.000
с	18 – 63 мм	4 шт.	7493.100

! Дополнительно необходимо:

- Для монтажа на цоколь TS:
Цокольный адаптер TS 8800.220, см. страницу 522

Техническая информация:

Можно найти в Интернете



Регулировочные ножки

для FlatBox

M10 x 20 мм

Ввинчиваются в основание корпуса, при использовании в качестве напольного или настольного корпуса.

Размер ключа 17, крепежная резьба, ё внутренний шестигранник 30.

Кол-во	Арт. №
4 шт.	7507.740



Регулировочные ножки

Высота 85 – 115 мм

Для установки на шкафы TS, SE и PC, для упрощения чистки пола и для выравнивания неровностей пола ±15 мм.

Высота: 100 мм

Нагрузочная способность:

- Макс. допустимая статическая нагрузка: 350 кг на регулировочную ножку

Материал:

- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал для шкафа

Кол-во	Арт. №
4 шт.	2859.000

↔ В качестве альтернативы можно использовать:

- Регулировочные ножки Hygienic Design, см. страницу 172

