




Прокладка кабеля



Уголок для крепления кабеля

Для установки в командную панель с монтажным вырезом 120×65 мм и $\varnothing 130$ мм.

Крепление кабеля на выбор с помощью

- Кабельных зажимов
либо
- Кабельных хомутов SZ 2597.000
- Обычные кабельные хомуты

Высота уголка = 25 мм при установленной С-образной профильной шине 40 мм

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Оцинкованная

Комплект поставки:

- Вкл. С-образные профильные шины и крепежные винты

Кол-во	Арт. №
1 компл.	6052.000

+ Комплектующие:

- Кабельные зажимы, см. страницу 666
- Кабельные хомуты, см. страницу 667

Кабельные зажимы

для С-образных профильных шин

Для крепления кабеля на С-образных профильных шинах.

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Оцинкованная

Комплект поставки:

- Вкл. пластиковую обжимную вставку

Для диаметр кабеля мм	Кол-во	Арт. №
6 – 14	25 шт.	7077.000
12 – 18	25 шт.	7078.000
18 – 22	25 шт.	7097.000
22 – 26	25 шт.	7097.220
26 – 30	25 шт.	7097.260
30 – 34	25 шт.	7097.300
34 – 38	25 шт.	7097.340
38 – 42	25 шт.	7098.000
42 – 56	25 шт.	7098.100
56 – 64	25 шт.	7099.000

+ Комплектующие:

- С-образные профильные шины, см. страницу 612

Кабельный шланг и крепление кабельного шланга

Для надежной прокладки кабеля, например, от шкафа или монтажной панели к двери. Возможность крепления для обычных кабельных хомутов на держателе кабельного шланга, так кабель можно крепить на входе/выходе из кабельного шланга.

Материал:

- Кабельный шланг: полиэтилен
- Держатель кабельного шланга: полиамид

Кабельный шланг

Ø внутренний мм	Кол-во	Арт. №
16	25 мм	2595.000
29	25 мм	2589.000
36	25 мм	2596.000
48	25 мм	2590.000

держателя кабельного шланга

Для кабельного шланга Ø мм	Кол-во	Арт. №
16	20 шт.	2593.000 ¹⁾
29	20 шт.	2591.000 ¹⁾
36	20 шт.	2594.000
48	20 шт.	2592.000

¹⁾ Монтаж в компактных распределительных шкафах АЕ с помощью универсального уголка 2373.000, см. страницу 623