

# Прокладка кабеля

## Фиксация кабеля

Для профессиональной и надежной фиксации кабелей и труб.

Для крепления

- в монтажную шину 23 x 23 мм (вставляются)
- к круглым отверстиям перфорации шкафов, а также на все монтажные шины и шасси

### Материал:

- Полиамид

### Указание:

- Соединение фиксаторов в линейку позволяет монтировать несколько фиксаторов даже разного размера только 2 винтами

Для диаметр кабеля от – до мм	Кол-во	Арт. №
6 – 9	50 шт.	<b>4319.090</b>
9 – 12	50 шт.	<b>4319.120</b>
12 – 16	50 шт.	<b>4319.160</b>
16 – 20	50 шт.	<b>4319.200</b>

### ! Дополнительно необходимо:

- Саморез М5 x 12 мм, SZ 2488.000, для крепления на круглой системной перфорации, см. страницу 625

### + Комплектующие:

- Монтажные шины 23 x 23 мм, см. страницу 611



## Кабельные хомуты

Моментальное решение для фиксации кабелей на профиле шкафа или деталях монтажной системы. Просто фиксируются в круглых отверстиях системной перфорации.

Длина мм	Кол-во	Арт. №
150	100 шт.	<b>2597.000</b>



## Фиксатор-«липучка»

С помощью фиксаторов закрепленные кабельные жгуты можно легко отсоединить, добавлять или удалять отдельные кабели. Идеально для чувствительных кабелей (оптоволокно/медь), предотвращается сжатие оболочки кабеля. Кроме того, крепление можно фиксировать к круглым отверстиям системной перфорации либо с помощью быстрых соединителей.

### Цвет:

- Чёрный

### Комплект поставки:

- Вкл. быстрые соединители

Ширина мм	Длина мм	Макс. диаметр кабеля мм	Кол-во	Арт. №
20	130	30	10 шт.	<b>7072.220</b>
20	200	50	10 шт.	<b>7072.230</b>
20	300	90	10 шт.	<b>7072.240</b>

### ! Дополнительно необходимо:

- Саморез 2486.500 для крепления к круглым отверстиям системной перфорации, см. страницу 625



## «Липучка»

Обеспечивает упорядоченный ввод кабеля. В мотке, отрезается по индивидуальной длине.

В отличие от кабельных хомутов

- защищает оболочку кабеля
- легко повторно открывается
- с возможностью повторного использования

Длина мм	Ширина мм	Кол-во	Арт. №
5000	16	1 шт.	<b>2203.400</b>

