

Монтажная рейка, усиленная


Тип	Размеры мм	Толщина материала		Длина мм	Уп. Вес		Арт.-№
		мм	мм		м	кг/100 м	
MS4141PP1000FS	41x41	2,5		1000	1	281,000	1122481
MS4141PP3000FS	41x41	2,5		3000	3	218,000	1122914
MS4141PP6000FS	41x41	2,5		6000	6	218,340	1122916
MS4141PP1000FT	41x41	2,5		1000	1	225,000	1122479
MS4141PP3000FT	41x41	2,5		3000	3	233,340	1122483
MS4141PP6000FT	41x41	2,5		6000	6	225,000	1122487

Sl. Сталь €/100 м

FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка

Другие варианты исполнения и соответствующие аксессуары для системы MS 41 указаны в каталоге "VBS Системы крепления и монтажа".

Профильная/монтажная рейка с проходным 3-сторонним отверстием и шириной шлица 22 мм.




Монтажная рейка, усиленная, двойная конструкция

Тип	Размеры мм	Толщина материала		Длина мм	Уп. Вес		Арт.-№
		мм	мм		м	кг/100 м	
MS4182P3000FS	41x82	2		3000	3	402,200	1122676
MS4182P6000FS	41x82	2		6000	6	402,200	1122678
MS4182P3000FT	41x82	2		3000	3	402,200	1122671
MS4182P6000FT	41x82	2		6000	6	402,200	1122673

Sl. Сталь €/100 м

FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка

Профильная/монтажная рейка усиленной конструкции со сквозной перфорацией на дне и шириной шлица 22 мм. С двойной конструкцией, то есть две профильные рейки соединены друг с другом (сцеплены).




Защитный колпачок MS4141

Тип	Цвет	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
MS4141 SK	оранжевый	25	1,320	1122900

PE Полиэтилен €/100 шт.

Защитный колпачок для профильной рейки типа MS4141.




Торцевая заглушка MS4141

Тип	Цвет	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
MS4141 EK	оранжевый	50	0,670	1122906

PE Полиэтилен €/100 шт.

Торцевая заглушка для профильной рейки типа MS4141.



Держатель с 3 отверстиями, для крепления к стене, полу и потолку

Тип	Исполнение	Размеры мм	Толщина материала		Длина мм	Уп. Вес		Арт.-№
			мм	мм		Шт.	кг/100 шт.	
WBDHE 41 G	с перфорацией	134x110	5		102	10	73,000	1123193
WBDHE 41 FT	с перфорацией	134x110	5		102	10	73,000	1123191

Sl. Сталь €/100 шт.

G гальванически оцинкованный FT Горячая оцинковка

Стеной, напольный и потолочный держатель в идеале может использоваться в качестве консоли для настенного, напольного или потолочного монтажа.

Пригоден также для стоечных и рамных конструкций в комбинации с монтажными рейками MS4141.

