



Розетка 0° серии Connect 45 с заземляющим контактом, одинарная

Тип	Цвет		Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
STD-D0C RW1	белоснежный		1	6,700	6120340
STD-D0C ROR1	оранжевый		1	6,700	6120344
STD-D0C MZGN1	зеленый		1	6,700	6120346
STD-D0C SRO1	красный		1	6,700	6120348
STD-D0C SWGR1	черный		1	6,700	6120350
STD-D0C AL1	алюминиевый лак		1	6,700	6120352

PC поликарбонат

€/шт.

Розетка с заземляющим контактом, одинарная 0°, с боковым подключением, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, соединительные клеммы соответствуют стандарту IEC 60884-1, подходит для установки в кабельных коробах Rapid 45.





Розетка 0° серии Connect 45 с заземляющим контактом, двойная

Тип	Цвет		Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
STD-D0C RW2	белоснежный		1	10,100	6120362
STD-D0C ROR2	оранжевый		1	10,100	6120364
STD-D0C MZGN2	зеленый		1	10,100	6120366
STD-D0C SRO2	красный		1	10,100	6120368
STD-D0C SWGR2	черный		1	10,100	6120370
STD-D0C AL2	алюминиевый лак		1	10,100	6120372

PC поликарбонат

€/шт.

Розетка с заземляющим контактом, двойная 0°, с боковым подключением, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, соединительные клеммы соответствуют стандарту IEC 60884-1, подходит для установки в кабельных коробах Rapid 45.




Розетка 0° серии Connect 45 с заземляющим контактом, тройная

Тип	Цвет		Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
STD-D0C RW3	белоснежный		1	16,500	6120382
STD-D0C ROR3	оранжевый		1	16,500	6120384
STD-D0C MZGN3	зеленый		1	16,500	6120386
STD-D0C SRO3	красный		1	16,500	6120388
STD-D0C SWGR3	черный		1	16,500	6120390
STD-D0C AL3	алюминиевый лак		1	16,500	6120392

PC поликарбонат

€/шт.

Розетка с заземляющим контактом, тройная 0°, с боковым подключением, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, соединительные клеммы соответствуют стандарту IEC 60884-1, подходит для установки в кабельные короба Rapid 45.



Розетка 0° серии Connect 80 с заземляющим контактом, одинарная

Тип	Цвет		Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
STD-D0C8 RW1	белоснежный		1	8,500	6120412
STD-D0C8 ROR1	оранжевый		1	8,500	6120414
STD-D0C8 MZGN1	зеленый		1	8,500	6120416
STD-D0C8 SRO1	красный		1	8,500	6120418
STD-D0C8 SWGR1	черный		1	8,500	6120420
STD-D0C8 AL1	алюминиевый лак		1	8,500	6120422

PC поликарбонат

€/шт.

Розетка с заземляющим контактом, одинарная 0°, с боковым подключением, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, соединительные клеммы соответствуют стандарту IEC 60884-1, подходит для установки в кабельных коробах Rapid 80.

