



Готовая к монтажу секция кабельного канала с глухими крышками (крышками для установки лючков) состоит из: основания канала (закрытого корпуса с боковыми и стыковочными профилями) и крышки канала. Корпус подходит для монтажа разделительных полочек, образующих гальванический контакт. В комплект входят 6 регулируемых крепежных уголков, 6 анкеров для стяжки и 3 уплотнителя крышки (для каналов шириной 200 и 300 мм) или 3 регулируемые опоры крышки (для канала шириной 400 мм) или 6 регулируемых опор крышки (для каналов шириной 500 и 600 мм). Крышка канала прикреплена к основанию с помощью винтов.

Секция кабельного канала глухая, высота 40-70 мм


Тип	Ширина мм	Длина мм	Высота канала мм	Количество крышек шт	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
ОКА-W2004030	200	2400	40 - 70	3	2,4	966,700	7424400
ОКА-W3004030	300	2400	40 - 70	3	2,4	1.366,700	7424402
ОКА-W4004030	400	2400	40 - 70	3	2,4	1.775,000	7424404
ОКА-W5004030	500	2400	40 - 70	3	2,4	2.225,000	7424406
ОКА-W6004030	600	2400	40 - 70	3	2,4	2.637,500	7424408

Сталь Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом

С тремя глухими крышками (L = 800 мм).



Секция кабельного канала глухая, высота 60-110 мм


Тип	Ширина мм	Длина мм	Высота канала мм	Количество крышек шт	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
ОКА-W2006050	200	2400	60 - 110	3	2,4	1.004,200	7424420
ОКА-W3006050	300	2400	60 - 110	3	2,4	1.404,200	7424422
ОКА-W4006050	400	2400	60 - 110	3	2,4	1.812,500	7424424
ОКА-W5006050	500	2400	60 - 110	3	2,4	2.262,500	7424426
ОКА-W6006050	600	2400	60 - 110	3	2,4	2.675,000	7424428

Сталь Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом

С тремя глухими крышками (L = 800 мм).



Секция кабельного канала глухая, высота 100-150 мм

Тип	Ширина мм	Длина мм	Высота канала мм	Количество крышек шт	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
ОКА-W20010050	200	2400	100 - 150	3	2,4	1.070,800	7424440
ОКА-W30010050	300	2400	100 - 150	3	2,4	1.470,800	7424442
ОКА-W40010050	400	2400	100 - 150	3	2,4	1.879,200	7424444
ОКА-W50010050	500	2400	100 - 150	3	2,4	2.329,200	7424446
ОКА-W60010050	600	2400	100 - 150	3	2,4	2.741,700	7424458

Сталь Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом

С тремя глухими крышками (L = 800 мм).

