



Каучуковые разъемы серии «ОМЕГА» IEK® широко применяются в производстве и машиностроении, на строительных площадках. Используются при электропитании киосков и бытовок, на садовых участках и в парковых зонах, в местах, где необходима надежная защита электрического соединения.



Ударопрочный корпус и высокое качество контактной группы позволяют добиться жесткой фиксации кабеля и герметичности, обеспечивают надежность каучукового разъема.

Преимущества каучуковых разъемов «ОМЕГА» IEK®:

- Применение высококачественных материалов, первичное сырье;
- Долговечность использования, срок службы – 10 лет;
- Прочное и надежное соединение кабеля;
- Разнообразие цветовых решений позволяет точно идентифицировать подключенные электроприборы;
- Удобный монтаж;
- Широкий ассортимент.



Ударопрочный корпус из термостойкого эластомера (ТРЕ)



Резьба в корпусе надежно фиксирует вилку, обеспечивая герметичное соединение



Медная контактная группа с дополнительной блокировкой




Монтажные отверстия для установки на поверхности



Утолщенные медные стенки контактов обеспечивают высокую проводимость и надежное соединение с кабелем











Герметичность – плотная фиксация защитных резиновых крышек, защита IP44



Огнестойкие части корпуса (РА6), соприкасающиеся с токоведущими частями, соответствуют ГОСТ IEC 60884-1-2013



Резиновый сальник с насечками для разного диаметра кабеля

Наименование	Артикул	Монтаж	Номинальный ток	Степень защиты	Температурный режим эксплуатации
 ВБпЗ-1-0м Вилка прямая ОМЕГА IP44 жёлтая IEK	PKR01-016-2-K05	открытый	16А	IP44	- 25++50 °С
 ВБпЗ-1-0м Вилка прямая ОМЕГА IP44 красная IEK	PKR01-016-2-K04	открытый	16А	IP44	- 25++50 °С
 ВБпЗ-1-0м Вилка прямая ОМЕГА IP44 оранжевая IEK	PKR01-016-2-K09	открытый	16А	IP44	- 25++50 °С
 ВБпЗ-1-0м Вилка прямая ОМЕГА IP44 синяя IEK	PKR01-016-2-K07	открытый	16А	IP44	- 25++50 °С
 РБЗЗ-1-0м Розетка трехместная ОМЕГА IP44 жёлтая IEK	PKR61-016-2-K05	открытый	16А	IP44	- 25++50 °С
 РБЗЗ-1-0м Розетка трехместная ОМЕГА IP44 красная IEK	PKR61-016-2-K04	открытый	16А	IP44	- 25++50 °С
 РБЗЗ-1-0м Розетка трехместная ОМЕГА IP44 оранжевая IEK	PKR61-016-2-K09	открытый	16А	IP44	- 25++50 °С
 РБЗЗ-1-0м Розетка трехместная ОМЕГА IP44 синяя IEK	PKR61-016-2-K07	открытый	16А	IP44	- 25++50 °С