

Ключ трещоточный

с внешним присоединительным квадратом 1/2"
ISO 3315 IEC 60900 DIN EN 60900

98
4

- > реверсивный, для правого и левого вращения
- > высоконадежное крепление используемых инструментов с помощью блокировочного винта
- > хром-ванадиевая сталь



98 42
⚡ 1000 V 1/2

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Присоединительный квадрат дюйм	⚖ g
98 42	026525	265	⚡ 1000 V 1/2	1/2	599

Ключи динамометрические

с наружным четырехгранником, переставные
IEC 60900 DIN EN 60900 DIN EN ISO 6789

98

- > переставной, для затягивания левой резьбы
- > установка крутящих моментов с их фиксацией
- > высоконадежное крепление используемых инструментов с помощью блокировочного винта
- > прозрачная закрытая шкала
- > свидетельство о поверке прилагается
- > хром-ванадиевая сталь



98 43 50
⚡ 1000 V 1/2



прозрачная закрытая шкала

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Применение	Присоединительный квадрат дюйм	⚖ g
98 33 25	072676	290	⚡ 1000 V 1/2	5 - 25 Nm	3/8	960
98 33 50	071761	385		5 - 50 Nm	3/8	1230
98 43 50	071778	385	⚡ 1000 V 1/2	5 - 50 Nm	1/2	1230

Нож для разделки кабеля

IEC 60900 DIN EN 60900

98
5

- > улучшенная эргономичность за счет удобных ручек с продуманной защитой от выскальзывания из ладони
- > повышение безопасности благодаря применению противоскользящих мягких компонентов ручки
- > хорошая передача усилия при ведении ножа за счет использования выемки для большого пальца и упора на конце ручки
- > прочное фиксированное лезвие с прямыми режущими кромками
- > прозрачный защитный чехол для лезвия
- > лезвие: специальная инструментальная сталь, закалённая в масле



98 52
⚡ 1000 V



98 54
⚡ 1000 V

98 54 :
обухи лезвий покрыты пластмассой для предупреждения короткого замыкания

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Ручки	Длина лезвия mm	⚖ g
98 52	035565	185	⚡ 1000 V	с многокомпонентными рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE	50	67
98 54	026563	180	⚡ 1000 V	с многокомпонентными рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE	50	77