

**KNIPEX MultiStrip 10**  
автоматический стриппер

12  
42

Снятие изоляции без последующей юстировки от 0,03 до 10,0 мм<sup>2</sup>  
 Универсальная геометрия лезвий – надежно и долговечно  
 Оптимальная форма ручки с удобным хватом  
 Заглубленный узел резки проволоки

- > полностью автоматическая настройка на одножильные, многожильные и тонкожильные провода со стандартной изоляцией в диапазоне от 0,03 до 10 мм<sup>2</sup>
- > не требуется тонкая юстировка вручную
- > без повреждения проводников
- > зажимные губки из стали надежно фиксируют кабель, не повреждая имеющуюся изоляцию
- > с заглубленным резаком для медных и алюминиевых многожильных проводов сечением до 10 мм<sup>2</sup> и одножильных проводов сечением до 6 мм<sup>2</sup>
- > механика с особо легким ходом и очень малый вес
- > сменный блок ножей и ограничитель длины
- > ручка с зоной из мягкого пластика для надежного хвата
- > корпус: пластик, усиленный стекловолокном
- > нож: специальная инструментальная сталь, закалённая в масле



12 42 195  
 PATENTED



Резак для многожильного кабеля сечением до 10 мм<sup>2</sup>




Зажимные губки из стали предотвращают проскальзывание кабеля

**Запатентованная механика**

Глубина реза ножом для удаления изоляции автоматически соотносится с диаметром провода и тем самым с толщиной всех стандартных изоляционных материалов. Не требуется ручная регулировка, в отличие от обычного инструмента с широким диапазоном удаления изоляции.



Прецизионное снятие изоляции толщиной от 0,03 до 10 мм<sup>2</sup> без последующей юстировки




**Принцип работы прямых ножей**

Разрезается только область красного цвета.

Не предназначены для армированных изоляционных материалов и изоляции высокой гибкости, а также многослойной изоляции.

# MultiStrip



Номер артикула	EAN	↔ mm	Диапазон для зачистки mm <sup>2</sup>	AWG	g
12 42 195	054580	195	0,03 - 10	32 - 7	136
12 49 21	057581	сменный блок ножей для 12 42 195			
12 49 23	057604	запасной ограничитель длины для 12 42 195			