



**МАЯК-12-КПМ1-НИ**  
**МАЯК-24-КПМ1-НИ**  
**МАЯК-220-КПМ1-НИ**



Оповещатели комбинированные МАЯК-12-КПМ1-НИ, МАЯК-24-КПМ1-НИ, МАЯК-220-КПМ1-НИ предназначены для выдачи светового и звукового сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МАЯК-12-КПМ1-НИ	МАЯК-24-КПМ1-НИ	МАЯК-220-КПМ1-НИ
Напряжение питания, В	12 <sup>+ 1,8</sup> - 3,0	24 <sup>+ 3,6</sup> - 6,0	220 <sup>+ 33</sup> - 55
Номинальный ток потребления, мА светового оповещателя звукового оповещателя	20±2,0 20±2,0	—	—
Потребляемая мощность, ВА светового оповещателя звукового оповещателя	—	—	5,3 11,2
Уровень звукового давления, дБ, не менее	105		
Время непрерывной работы в режиме «тревога»	не ограничено		
Степень защиты оболочки, IP	55	50	50
Габаритные размеры, мм	100 x 100 x 31		
Масса, кг, не более	0,20	0,21	0,21
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ			
Диапазон рабочих температур, °С	-50...+55		
Относительная влажность воздуха, при +25 °С, %, не более	90		

**СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**



**УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ**

