

Шприцы рычажно-плунжерные

Назначение: порционная подача консистентной смазки в узлы механизмов

132-01400

Вес: 1.50 кг

- Запатентованная конструкция с двумя плунжерами удваивает эффективность работы
- Предусмотрено использование картриджей 400 мл (14 oz)
- В комплекте гибкий армированный нейлоновый шланг 305 мм
- Оснащен воздушным клапаном
- Рабочее давление 310 бар
- Максимальное давление 700 бар

132-02220

Вес: 0.56 кг

- Конструкция предусматривает прямое и угловое крепление насадки
- Предусмотрено использование картриджей 120 мл (3 oz)
- В комплекте гибкий армированный нейлоновый шланг 305 мм
- Рабочее давление 200 атм
- Максимальное давление 275 атм

132-02400

Вес: 1.3 кг

- Объем: 400 мл (14 oz)
- Рабочее давление: 250 атм
- Максимальное давление: 550 атм

Шприцы пневматические плунжерные

Назначение: порционная подача консистентной смазки в узлы механизмов

- Тип заправки: картридж 400 мл / вручную
- Максимальное давление на выходе: плунжерной головки: 412 атм.
- В комплекте трубка металлическая 150 мм с насадкой
- В комплекте гибкий армированный нейлоновый шланг 300 мм с насадкой (662-00500)

№	Тип подачи	Производительность	Особенности	Вес
662-00500	полуавтомат	-	-	1.43 кг
662-00501	автомат	300 см ³ /мин	-	1.65 кг
662-00502	автомат	300 см ³ /мин	Поворотная головка плунжера	1.80 кг