



NLL-C35, NLL-P-C37

Navigator NLL-P-C Standard – светодиодная энергосберегающая лампа общего и декоративного освещения. Колба лампы выполнена в форме свечи. Поверхность колбы матовая или прозрачная. Лампа NLL-P-C повторяет форму и размеры стандартных КЛЛ и ламп накаливания типа «свеча» и идеально подходит к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп.

В светодиодных лампах серии NLL-P-C применяются высокоэффективные планарные светодиоды Epistar, обеспечивающие эффективность до 85 лм/Вт. При этом коэффициент цветопередачи ламп обеспечивается на уровне Ra≥82. Ассортимент светодиодных ламп серии NLL-P-C представлен цветовыми температурами излучаемого света – 2700 К и 4000 К. Специальная конструкция лампы обеспечивает угол рассеивания света 270°.

В лампах серии NLL-P-C37 применяется цилиндрический радиатор, состоящий из композитного материала на основе алюминия и пластика, что способствует более эффективному снижению температуры внутри лампы и, как следствие, увеличению срока ее службы.

Срок службы светодиодных ламп Navigator NLL-P-C составляет 30 000 часов.



| Код продукта | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Угол рассеивания, град. | Тип цоколя | Размеры лампы, диаметр*длина, мм | Количество штук в коробке | Штрихкод |
|-----------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| NLL-C35-3-230-2.7K-E14-FR | 3 | 220–240 | 2700 | 230 | 270 | E14 | 35*100 | 10/100 | 4607136 94484 8 |
| NLL-C35-3-230-4K-E14-FR | 3 | 220–240 | 4000 | 250 | 270 | E14 | 35*100 | 10/100 | 4607136 94485 5 |
| NLL-C35-3-230-2.7K-E14-CL | 3 | 220–240 | 2700 | 230 | 270 | E14 | 35*100 | 10/100 | 4607136 94486 2 |
| NLL-P-C37-5-230-2.7K-E14-FR | 5 | 220–240 | 2700 | 330 | 270 | E14 | 37*105 | 10/100 | 4607136 94480 0 |
| NLL-P-C37-5-230-4K-E14-FR | 5 | 220–240 | 4000 | 370 | 270 | E14 | 37*105 | 10/100 | 4607136 94482 4 |
| NLL-P-C37-5-230-2.7K-E27-FR | 5 | 220–240 | 2700 | 330 | 270 | E27 | 37*105 | 10/100 | 4607136 94481 7 |
| NLL-P-C37-5-230-4K-E27-FR | 5 | 220–240 | 4000 | 370 | 270 | E27 | 37*105 | 10/100 | 4607136 94483 1 |