

Предназначен для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений. Допускается применение светильника для освещения жилых помещений. Светильник монтируется в подвесные потолки Грильято. Отражатель крепится к корпусу светильника при помощи скрытых металлических пружин.



Наименование	ЛВО 4x18-CSVT/GR-VS	ЛВО 4x18-CSVT/GR
Пускорегулирующий аппарат	VOSSLON-SCHWABE	ЭПРА
Посадочные размеры, мм	588x588	588x588
Мощность, Вт	4x18	4x18
Коэффициент пульсации, %	< 2	< 17
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP20	

Монтируется в подвесные потолки Грильято. В светильнике используется светотехнический лист OPAL-R в металлической раме. Рассеиватель в металлической рамке крепится к корпусу светильника при помощи скрытых металлических пружин. Между рамкой и светильником нет щелевых просветов, т.к. они перекрыты Т-образной полкой рамки.



Наименование	ЛВО 4x18-CSVT/ GR-OPAL-R-VS	ЛВО 4x18-CSVT/ GR-OPAL-R
Пускорегулирующий аппарат	VOSSLON-SCHWABE	ЭПРА
Посадочные размеры, мм	588x588	588x588
Мощность, Вт	4x18	4x18
Коэффициент пульсации, %	< 2	< 17
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP20	



Отсканируйте QR-код,  
чтобы получить  
больше информации.