


Наконечники-гильзы втулочные (Е-гильзы) Navigator серии NET

NET

Процесс монтажа втулочного наконечника занимает несколько секунд. Предварительно зачищенный многожильный медный проводник заводится внутрь втулки до упора (упор обеспечивается заходом провода в сужающийся раструб втулки до среза изоляции).

Затем втулочная часть наконечника опрессовывается поверх втулки специальным инструментом. При опрессовке контактная часть многожильного провода, обжатая втулкой, образует единую монолитную конструкцию, а изолирующая манжета перекрывает изоляцию провода. При необходимости опрессованная втулка может быть впоследствии обрезана по длине на глубину захода в контактное гнездо электрооборудования. Благодаря использованию изолирующей манжеты из полиамида втулочные наконечники допускают расширенный диапазон температур в режиме



эксплуатации и имеют автономную систему цветовой маркировки.

Провода, подключаемые к клеммным колодкам и к нулевым шинам, в случае если они многожильные или гибкие, должны оконцовываться именно такими гильзами.

Код продукта	Сечение проводника, мм ²	Размеры, мм				Цвет изоляции	Количество в упаковке			Штрихкод	
		L1	L	ØC	ØW		индивидуальной (шт.)	групповой (упак.)	транспортной (упак.)		
NET-E0508	0.5	13.8	7.8	1.0	2.6	оранжевый	100	50	1200	4670004 71088 3	
NET-E1008	1.0	14.6	8.0	1.5	3.0	желтый	100	40	960	4670004 71089 0	
NET-E1012	1.0	16.6	12.0	1.5	3.0	темно-красный	100	35	840	4670004 71090 6	
NET-E1508	1.5	15.5	8.2	1.7	3.3	красный	100	35	840	4670004 71091 3	
NET-E10-12	10.0	21.0	12.0	4.5	7.5	слоновая кость	100	10	240	4670004 71092 0	
NET-E16-12	16.0	22.4	12.0	5.8	8.8	зеленый	50	10	240	4670004 71093 7	
NET-E25-16	25.0	28.3	16.0	7.5	10.9	коричнево-зеленый	50	6	144	4670004 71094 4	
NET-E2508	2.5	15.6	8.2	2.3	3.8	синий	100	30	720	4670004 71095 1	
NET-E35-16	35.0	29.5	16.0	8.3	12.3	серо-коричневый	50	4	96	4670004 71096 8	
NET-E4009	4.0	16.2	9.0	2.8	4.7	серый	100	20	480	4670004 71097 5	
NET-E50-20	50.0	36.2	20.0	10.4	14.7	оливковый	50	2	48	4670004 71098 2	
NET-E6012	6.0	20.5	12.0	3.5	6.2	черный	100	10	240	4670004 71099 9	
NET-E6018	6.0	26.5	18.0	3.5	6.2	светло-зеленый	100	10	240	4670004 71100 2	
NET-E7508	0.75	14.4	8.0	1.2	2.6	белый	100	50	1200	4670004 71101 9	