

Термоусадочная трубка Navigator серии NST

NST

Термоусадочные трубки Navigator серии NST выполнены из полиэтилена, обладают свойством подавления горения, хорошими электрическими и механическими параметрами, применяются в качестве изолирующих и уплотняющих материалов.

Вид упаковки – пакет с наклейкой. Упаковка – 21 трубка (7 цветов по 3 штуки каждого цвета). Набор трубок 4/2 – 18 трубок (все цвета по 3 трубки каждый, кроме желто-зеленого). Набор трубок 4/2; 6/3; 8/4; 10/5; 12/6 – 34 трубки (все размеры по одной трубке каждого цвета, трубка 4/2 все цвета, кроме желто-зеленого).



Код продукта	Длина трубки, мм	Диаметр трубки (до/после усадки), мм	Толщина трубки до усадки, мм	Толщина трубки после усадки, мм	Количество в упаковке			Штрихкод
					индивидуальной (шт.)	групповой (упак.)	транспортной (упак.)	
NST-4/2-10-18	100	4/2	0.35±0.05	0.55±0.1	18	50	600	4670004 71191 0
NST-6/3-10-21	100	6/3	0.35±0.05	0.55±0.1	21	50	500	4670004 71118 7
NST-8/4-10-21	100	8/4	0.35±0.05	0.55±0.1	21	50	600	4670004 71119 4
NST-10/5-10-21	100	10/5	0.35±0.05	0.6±0.1	21	50	500	4670004 71120 0
NST-12/6-10-21	100	12/6	0.35±0.05	0.7±0.1	21	50	400	4670004 71121 7
NST-14/7-10-21	100	14/7	0.35±0.1	0.7±0.1	21	50	350	4670004 71122 4
NST-16/8-10-21	100	16/8	0.35±0.1	0.7±0.1	21	40	280	4670004 71123 1
NST-18/9-10-21	100	18/9	0.4±0.1	0.8±0.1	21	40	280	4670004 71124 8
NST-20/10-10-21	100	20/10	0.5±0.1	0.9±0.1	21	40	240	4670004 71125 5
NST-22/11-10-21	100	22/11	0.5±0.1	0.9±0.1	21	40	200	4670004 71126 2
NST-25/12.5-10-21	100	25/12.5	0.5±0.1	0.9±0.1	21	40	160	4670004 71127 9
NST-28/14-10-21	100	28/14	0.5±0.1	0.9±0.1	21	30	150	4670004 71128 6
NST-30/15-10-21	100	30/15	0.5±0.1	1±0.2	21	30	120	4670004 71129 3
NST-35/17.5-10-21	100	35/17.5	0.5±0.1	1±0.2	21	30	120	4670004 71130 9
NST-40/20-10-21	100	40/20	0.5±0.1	1±0.2	21	30	120	4670004 71131 6
NST-45/22.5-10-21	100	45/22.5	0.5±0.1	1±0.2	21	20	105	4670004 71132 3
NST-50/25-10-21	100	50/25	0.5±0.1	1±0.2	21	15	90	4670004 71133 0
NST-60/30-10-21	100	60/30	0.6±0.1	1.2±0.2	21	10	70	4670004 71134 7
NST-4-12-10-34-M	100	4/2; 6/3; 8/4; 10/5; 12/6	0.35±0.05	0.55, 0.7±0.1	34	40	240	4670004 71192 7