




## Светодиодная панель 595×595×10mm



Размер упаковки светильника:  
600×600×18mm  
Размер упаковки источника питания:  
160×50×50mm  
PF ≥ 0,90





○ металл

| Артикул     | Мощность | Цветовая температура | Световой поток |
|-------------|----------|----------------------|----------------|
| LD936511443 | 34W      | 3000K                | 3000lm         |
| LD936511243 | 34W      | 4000K                | 3200lm         |

Выносной драйвер (комплектуется отдельно):

|                 |
|-----------------|
| LD102-000-0-043 |
|-----------------|



### Монтаж:

Светильник встраивается в подвесные потолочные системы  
Предусмотрена возможность накладного исполнения  
(крепления в комплекте)  
Дополнительные крепления для монтажа в ГКЛ  
заказываются отдельно

### Корпус:

Корпус светильника изготовлен из анодированного  
алюминия  
Рассеиватель опал  
Источник питания комплектуется в отдельной коробке

### Характеристики:

Индекс цветопередачи  $R_a > 80$   
Температурный режим от +1°C до +40°C  
Частота сети 50Hz ± 10%  
Срок службы светодиодов 50 000 часов  
Гарантия 3 года  
 $K_n$  светового потока ≤ 5%



| Артикул     | Мощность | Цветовая температура | Световой поток |
|-------------|----------|----------------------|----------------|
| LD9365D1443 | 34W      | 3000K                | 3000lm         |
| LD9365D2243 | 34W      | 4000K                | 3200lm         |

Драйвер в комплекте

