



ОТВЕРТКИ, БИТЫ, НАСАДКИ, ТЕСТЕРЫ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ДЕТЕКТОР 3-В-1		
ØFIT HQ		
	Профи. Детектор скрытой проводки, напряжения в сети, скрытых балок (в том числе и деревянных) в одном приборе. Точная локализация объекта. Источник питания: батарейка 9 V типа «Крона». Упаковка: блистер.	
56534		5/20

ПРОБНИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ		
	НУРС	
	Материал: инструментальная сталь, пластиковый корпус.	
56540	6-24 В	100/1200

	ØFIT DIY	
	Материал: инструментальная сталь, пластиковый корпус.	
56542	6-24 В	100/1000

	НУРС	
	Материал: латунный корпус. Упаковка: блистер.	
56550	6-24 В	50/200

	ØFIT IT	
	Материал: латунный корпус. Упаковка: блистер.	
56552	6 - 24 В	25/200

НАМАГНИЧИВАТЕЛЬ 2-В-1		
	ØFIT IT	
	Предназначен для намагничивания и размагничивания отверток и бит. Материал: пластик, магнит. Упаковка: блистер.	
56560		10/100

БИТЫ (НАСАДКИ НА ОТВЕРТКИ И ШУРУПОВЕРТЫ)

БИТЫ		
	ØFIT HQ	
	Профи. Односторонние, магнитный наконечник. Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2. Упаковка: пластиковый футляр в блистере.	
56707	50 мм, PH2 (10 шт.)	10/100
56712	65 мм, PH2 (10 шт.)	10/100

	ØFIT HQ	
	Профи. Двухсторонние, магнитный наконечник L=65 мм, в упаковке по 10 шт. Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2. Упаковка: пластиковый футляр в блистере.	
56782	65 мм PH2 / PH2 (10 шт.)	10/100

	ØFIT IT	
	Phillips. Односторонние. Материал: хром - молибденовая сталь S2. Упаковка: блистер.	
56801	25 мм PH1 (20 шт.)	50/150
56802	25 мм PH2 (20 шт.)	50/150
56804	50 мм PH1 (10 шт.)	50/150

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ØFIT IT		
	Позидрив. Односторонние. Материал: хром - молибденовая сталь S2. Упаковка: блистер.	
56812	25 мм PZ2 (20 шт.)	50/150

	ØFIT IT	
	Phillips. Односторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2.	
57152	25 мм PH2 (10 шт.)	50/100
57161	50 мм PH1 (10 шт.)	25/50
57162	50 мм PH2 (10 шт.)	25/50
57172	75 мм PH2 (10 шт.)	15/30
57182	100 мм PH2 (10 шт.)	12/24
57192	150 мм PH2 (10 шт.)	10/20

	ØFIT IT	
	Торх. Односторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2.	
57214	50 мм T20 (10 шт.)	25/50
57217	50 мм T30 (10 шт.)	25/50
57219	50 мм T40 (10 шт.)	25/50

	ØFIT IT	
	Двухсторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2.	
57262	50 мм PH2 / PH2 (10 шт.)	25/50
57272	75 мм PH2 / PH2 (10 шт.)	15/30

	ØFIT IT	
	Позидриве. Односторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2.	
57462	50 мм PZ2 (10 шт.)	25/50

	ØFIT HQ	! НОВИНКА
	Кованые. Профи. С насечками. Односторонние, магнитный наконечник. Твердость рабочей части 60-62 HRC. Материал: кованая термообработанная сталь S2 с пескоструйной обработкой, ПВХ. Упаковка: блистер.	

57502	25 мм PH2 (2 шт.)	50/200
57504	50 мм PH1 (2 шт.)	50/200
57505	50 мм PH2 (2 шт.)	50/200
57506	50 мм PH3 (2 шт.)	50/200
57508	75 мм PH2 (2 шт.)	50/200
57509	100 мм PH2 (2 шт.)	50/200
57510	150 мм PH2 (2 шт.)	50/200
57514	50 мм PZ1 (2 шт.)	50/200
57515	50 мм PZ2 (2 шт.)	50/200
57519	50 мм T30 (2 шт.)	50/200
57520	50 мм H4 (2 шт.)	50/200
57524	50 мм PH1 (10 шт.)	25/100
57525	50 мм PH2 (10 шт.)	25/100
57528	75 мм PH2 (10 шт.)	25/100
57529	100 мм PH2 (10 шт.)	25/100
57530	150 мм PH2 (10 шт.)	25/100
57535	50 мм PZ2 (10 шт.)	25/100

	WP HQ whirlpower.	
	Материал: сталь S2. Упаковка: блистер.	
57548	50 мм T30 (10 шт.)	30/120