



Паяльники, паяльные и смазочные материалы.

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

ПАЙЛЬНИКИ

ПАЙЛЬНИК



НОВИНКА



220 В. В комплекте: подставка для паяльника, два сменных жала (иглочатое, скошенное). Материал: инструментальная сталь, ручка из термостойкого пластика, медное жало, с защитным хромированным покрытием. Упаковка: блистер.

60480	жало - 3,5 мм, 30 Вт	50/100
60481	жало - 4,8 мм, 40 Вт	100
60482	жало - 5,8 мм, 60 Вт	100



НОВИНКА



220 В. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка, сменное медное жало. Упаковка: блистер.

60484	скошенное жало - 3,5 мм, 30 Вт	50/100
60485	скошенное жало - 4,8 мм, 40 Вт	100
60486	плоское жало - 5,8 мм, 60 Вт	100

ПАЙЛЬНИК С РЕГУЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



220 В. Температурный диапазон: 200 °С - 450 °С. Сменное иглочатое жало. Материал: пластик, инструментальная сталь, медное жало, покрытое хромом. Упаковка: блистер.

60490	жало - 4,5 мм, 60 Вт	100
-------	----------------------	-----

ПАЙЛЬНИК

РОССИЯ



220 В. Материал: медное жало, металлический корпус, деревянная ручка. Упаковка: пластиковый пакет.

60502	25 Вт	100
60504	40 Вт	100
60506	65 Вт	100
60508	80 Вт	100
60510	100 Вт	100

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

СТОЙКА ДЛЯ ПАЙЛЬНИКА

OFIT IT



Литое основание. Материал: инструментальная сталь, пластик.

60522

50



Материал: инструментальная сталь, термостойкий пластик.

60523

100

ПОСТ МОНТАЖНЫЙ



Зажим для пайки с лупой. Имеет устойчивую литую станину и зажимы, фиксирующие деталь при работе. 62 мм лупа с 3-х кратным увеличением позволяет работать с мелкими деталями и проводами. Упаковка: блистер.

60525

62 мм - 3X

10/40

НАБОР ТРУБОК ТЕРМОУСАДОЧНЫХ

NURC РОС



Для изолирования соединений проводов, кабелей и компонентов электрических схем. В наборе 20 разноцветных трубок длиной 100 мм (2 мм - 2 шт.; 3 мм - 2 шт.; 4 мм - 4 шт.; 5 мм - 4 шт.; 6 мм - 5 шт.; 8 мм - 2 шт.; 10 мм - 1 шт.). Коэффициент усадки 2:1. Материал: полиолефин.

60530

20 шт.

400

КАБЕЛЕРЕЗ СО СЪЕМНИКОМ ИЗОЛЯЦИИ

60052

См. на стр. 134

- ◆ Подходит для перекусывания изолированных проводов диаметром до 10 мм, стальной незакаленной проволоки диаметром до 2 мм, а также медной и алюминиевой проволоки диаметром до 4 мм.
- ◆ Для снятия изоляции с одножильных и многожильных проводов.
- ◆ Лезвия из хром-ванадиевой стали, пластиковые прорезиненные ручки.

ПАЙЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

60463M
60464M

- ◆ 220 В.
- ◆ Инструментальная сталь, пластиковая ручка, сменное медное жало с долговечным покрытием.

См. на стр. 259