



СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТРУДА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА	КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
12238	РОССИЯ Для защиты глаз и лица от вредного воздействия излучения сварочной дуги во время проведения сварочных работ. Щиток ударопрочный и негорючий, устойчивый к воздействию высоких температур. Оголовье с реечным механизмом регулировки. Сменное стекло размером 110 x 90 мм. Материал: ABS-пластик.	15	12245	ØFIT IT Для щитков сварщика 12239 и 12244. Степень затемнения DIN 11. Материал: затемненное термостойкое стекло.	80/400
12239	ØFIT РОС С креплением на голову. Сменное стекло 107 x 50 мм. Предназначена для защиты глаз при сварочных работах. Регулируемый фиксируемый наголовник. Степень затемнения DIN 10. Материал: пластик, затемненное термостойкое стекло.	25	12246	ØFIT IT Для щитков сварщика 12244. Материал: прозрачное термостойкое стекло.	100/500
12240	РОССИЯ С креплением на голову. Затемненное стекло 110 x 90 мм. Материал: полипропилен морозостойкий.	15	ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ		
12241	РОССИЯ Для защиты глаз и лица от вредного воздействия излучения сварочной дуги во время проведения сварочных работ. Щиток ударопрочный и негорючий, устойчивый к воздействию высоких температур. Оголовье с плавной регулировкой за счет храпового механизма. Сменное стекло размером 110 x 90 мм. Материал: ABS-пластик.	10	12251	РОССИЯ «Щит». Профи. С реечным механизмом регулировки оголовья. Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица работника от высококо-ростных частиц камня, дерева, металла и т.п. при механической обработке поверхностей; брызг не разъедающих жидкостей. Материал: ABS-пластик.	20
12244	ØFIT РОС С креплением на голову. Сменное стекло 107 x 50 мм. Предназначена для защиты глаз при сварочных работах. Регулируемый, фиксируемый наголовник. Откидывающееся затемненное стекло. Степень затемнения DIN 10. Материал: пластик, термостойкое затемненное стекло.	18	12255	РОССИЯ «Эконом». Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица работника от воздействия твердых частиц камня, дерева, металла и т.п. при механической обработке поверхностей, а так же в быту при работе с пневмо- и электроинструментом, ландшафтных работах и т.п. Материал: поликарбонат.	25
СТЕКЛО ЗАПАСНОЕ ДЛЯ ЩИТКА СВАРЩИКА			12259	РОССИЯ «Стандарт» С наголовным креплением с реечным механизмом регулировки. Стекло толщиной 1,5 мм. Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица работника от воздействия твердых частиц камня, дерева, металла и т.п. при механической обработке поверхностей, а так же в быту при работе с пневмо- и электроинструментом, ландшафтных работах и т.п. Материал: поликарбонат.	50
12242	CHINA Стекло для щитка сварщика 12238, 12240, 12241. Степень затемнения DIN 10. Материал: затемненное термостойкое стекло.	500	12260	РОССИЯ Предназначен для защиты лица, при проведении различных работ. Материал: оргстекло, пластик.	20



ЩИТОК СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»

12249 См. на стр. 39



- ♦ Защита от УФ/ИК: DIN 15.
- ♦ Для защиты глаз и лица от вредного воздействия излучения сварочной дуги.
- ♦ Оголовье с храповым механизмом.
- ♦ Светофильтр с автоматическим затемнением.
- ♦ Источник питания: солнечная батарея и сменная литиевая батарея.

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ СЕТЧАТЫЙ

РОССИЯ

«ЭКОНОМ». Экран из стальной мелкоячейистой сетки. Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица работника от воздействия твердых частиц при работе с электроинструментом и бензоинструментом. Очень удобен при кошении травы электро- и бензокосами. Не препятствует движению воздуха, что облегчает работу в жаркую погоду. Материал: сталь, пластик.

12265 20