









КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КРУГ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ ТОЧИЛЬНЫХ СТАНКОВ		
	 НОВИНКА	
	Толщина 20 мм. Для полировки металлических и других изделий. Специализация - полировка фигурных изделий. Для точильных станков. Посадочный диаметр 32 мм. Материал: войлок. Упаковка: п/э пакет.	
38721	125 мм	220
38722	150 мм	220

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ ДЛЯ УШМ

КОРЩЕТКА-НАСАДКА		
	 НОВИНКА	
	Тип «колесо». Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Повышенная износостойкость. Материал: витая проволока из нержавеющей стали, основа из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.	
38831	125 мм	60
38832	150 мм	40

	 НОВИНКА	
	Тип «колесо», с наклоном, гайка М14. Для УШМ. Повышенная износостойкость. Материал: витая проволока из нержавеющей стали, корпус из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.	
38835	100 мм	60
38837	125 мм	60



	 НОВИНКА	
	Тип «чашка», гайка М14. Для УШМ. Повышенная износостойкость. Материал: волнистая проволока из нержавеющей стали, корпус из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.	
38842	75 мм	80
38843	100 мм	60

	 НОВИНКА	
	Тип «чашка», гайка М14. Для УШМ. Повышенная износостойкость. Материал: витая проволока из нержавеющей стали, корпус из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.	
38847	75 мм	80
38848	100 мм	60
38849	125 мм	45

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ ДЛЯ СТАНКОВ ЗАТОЧНЫХ

	 НОВИНКА	
	Тип «колесо». Для станков заточных. С пластиковыми адаптерами на разные посадочные диаметры. По 2 штуки каждого типа адаптеров. Материал: стальная латунированная волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.	
39012	125 мм (1/2", 5/8")	60
39015	150 мм (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1")	40



КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ ДЛЯ УШМ

	 НОВИНКА	
	Дисковая прямая. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: стальная латунированная проволока. Упаковка: картонная коробка.	
39025	125 мм	60
39026	150 мм	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 НОВИНКА	
	Дисковая прямая. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: стальная витая проволока. Упаковка: картонная коробка.	
39030	125 мм	60
39031	150 мм	40
39032	180 мм	40

	 НОВИНКА	
	Тип «чаша». Для УШМ. С гайкой М14. Материал: стальная латунированная проволока. Упаковка: картонная коробка.	
39036	65 мм	100
39037	75 мм	100
39038	100 мм	50
39039	125 мм	40
39040	150 мм	20

	 НОВИНКА	
	Тип «чаша». Для УШМ. С гайкой М14. Материал: стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.	
39041	65 мм	100
39042	75 мм	100
39043	100 мм	60
39044	125 мм	30
39045	150 мм	24

	 НОВИНКА	
	Тип «колесо», с наклоном, гайка М14. Для УШМ. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.	
39050	100 мм	60
39051	115 мм	45
39052	125 мм	60

	 НОВИНКА	
	Тип «колесо». Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: стальная латунированная волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.	
39065	125 мм	60
39066	150 мм	60
39067	180 мм	60

	 НОВИНКА	
	Тип «колесо». Для УШМ. Витая стальная проволока. Посадочный диаметр – 22,2 мм. Упаковка: картонная коробка.	
39103	125 мм	60
39105	150 мм	40
39108	180 мм	20
39109	200 мм	20