



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	Сплошной, для влажной резки. Предназначен для разрезания кафеля. Для электроплиткорезов. Высота режущей кромки 5 мм. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37455	180 x 2,4 x 5,0 x 25,4 мм	50
37456	200 x 2,5 x 5,0 x 25,4 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Крупный скошенный зуб, продлевающий срок службы. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37503	125 x 2,0 x 10 x 22,2 мм	100
37507	230 x 2,4 x 10 x 22,2 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	Сегментный, для сухой и влажной резки. Применяется для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 7,5 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37462	115 x 2,0 x 7,5 x 22,2 мм	100/200
37463	125 x 2,0 x 7,5 x 22,2 мм	50/200
37464	150 x 2,0 x 7,5 x 22,2 мм	50
37465	180 x 2,2 x 7,5 x 22,2 мм	50
37467	230 x 2,4 x 7,5 x 22,2 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	Super Турбо Волна. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 8 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Более частый шаг сегментов режущей кромки, профиль которых очерчен по эвольвенте окружности, обеспечивает аккуратный рез, и высокую производительность. Упаковка: картонный конверт.	
37523	125 x 2,4 x 8,0 x 22,2 мм	50/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	«Турбо». Для сухой и влажной резки. Универсальный. Применяется для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 7,5 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37472	115 x 2,2 x 7,5 x 22,2 мм	100
37473	125 x 2,2 x 7,5 x 22,2 мм	100
37474	150 x 2,4 x 7,5 x 22,2 мм	100
37475	180 x 2,6 x 7,5 x 22,2 мм	50
37477	230 x 2,8 x 7,5 x 22,2 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	Универсальный. Для влажной и сухой резки керамогранита, бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37532	125 x 1,6 x 10 x 22,2 мм	20/100
37535	230 x 2,2 x 10 x 22,2 мм	5/25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	«Турбо-волна». Универсальный, усиленный, для сухой и влажной резки. Применяется для резки особо твердых материалов: бетона, кирпича, гранита, мрамора, камня. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37483	125 x 2,2 x 7,0 x 22,2 мм	50/200
37487	230 x 2,8 x 7,0 x 22,2 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	«Армобетон стандарт». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, керамогранита, мрамора и камня. За счёт специально подобранных компонентов металлической связки диск подходит для резки армированного бетона. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37543	125 x 1,8 x 10 x 22,2 мм	200
37545	230 x 2,3 x 10 x 22,2 мм	40

ØFIT FROM INDUSTRIAL TOOLS

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА (УШМ)

80321



- ◆ 1100 Вт; 125/22 мм; M14; 5,3 А
- ◆ 3000 - 11000 об/мин
- ◆ Регулировка оборотов
- ◆ Блокировка включения
- ◆ Блокировка шпинделя
- ◆ Трехпозиционная дополнительная рукоятка
- ◆ Быстрый доступ к щеткам
- ◆ Армированный ротор
- ◆ Резиновые вставки

См. на стр. 203

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT ! НОВИНКА	
	С защитными секторами. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, керамогранита, мрамора и камня. За счет специально подобранных компонентов металлической связки диск подходит для резки армированного бетона. Защитные сектора диска обеспечивают защиту режущего слоя от бокового износа. Высота алмазной режущей кромки 37546 - 7,0 мм, 37549 - 7,5 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37546	125 x 1,9 x 7,0 x 22,2 мм	200
37549	230 x 2,5 x 7,5 x 22,2 мм	40