

ПуГВнг(А) – LS



Область применения – Для монтажа участков электрических цепей в стальных трубах, коробах, на лотках и др., где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже. Не распространяют горение при одиночной прокладке.

Токопроводящая жила – медная, многопроволочная, круглая.

Изоляция – ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности (с низким дымо и газовыделением).

ГОСТ 31947-2012; ТУ 16-705.502-2011

Жилы/сечение:

1X0,5
1X0,75
1X1,0
1X1,5
1X2,5
1X4,0
1X6,0
1X10,0
1X16,0

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение переменного тока	450/750 В
Температура окружающей среды при эксплуатации провода	от –50°С до +65°С
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С	98 %
Минимальная температура прокладки провода без предварительного подогрева	–15°С
Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации не более:	+70°С
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке:	5 диаметров провода
Гарантийный срок эксплуатации проводов	3 года
Срок службы* не менее	20 лет.
*-при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки и эксплуатации, указанных в технических условиях. Исчисляется с даты изготовления проводов.	