



ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ HINTEK СЕРИЙ RS, RM, RP

Назначение тепловых завес Hintek

- Снижение тепловых потерь до 70%, экономия на отоплении или кондиционировании.
- Защита от проникновения холодного воздуха в отапливаемые помещения.
- Защита от проникновения теплого воздуха в кондиционируемые помещения.
- Защита от проникновения в помещение насекомых, пыли, запахов.

Области применения тепловых завес Hintek

Дверные проемы в жилых, офисных, коммерческих, производственных, складских и прочих помещениях, технические окна и окна выдачи.

Преимущества и конструктивные особенности

- Прочный стальной корпус с жаростойким полимерным покрытием.
- Возможно размещение под потолком благодаря размерам и фронтальному забору воздуха.
- От перегрева установлены защитные термостаты.
- Усиленные подшипники увеличивают срок службы тангенциальных вентиляторов.
- Обгорание корпуса и стен исключены благодаря выверенной аэродинамике внутри прибора, специальной вырубке фронтальной решетки и размерам выходного сопла.
- Легкая установка на стену благодаря проушинам на задней стенке прибора, подвес к потолку с помощью кронштейнов и резьбовых шпилей (не входят в комплектацию).

Технические характеристики тепловых завес Hintek

Код ЭТМ	Модель	Сеть (В/Гц)	Ток в фазе (А)	Режимы мощности (кВт)	Температура воздуха на выходе в режиме 2 (°С)	Производительность (м ³ /ч)	Скорость потока воздуха на выходе (м/с)	Максимальная высота подвеса (м)	Габаритные размеры (мм)	Масса (кг)
5823831	RS-0308-D	220/50	14	*1,5/3	17	540	5	2	810/105/180	8,5
1171007	RM-0510-D-Y	220/50	23,2	*2,75/5,5	22	700	5	2,2	1100/135/175	12
4791544	RM-0610-3D-Y	380/50	9,1	*3/6	14	1370	7,6	3	1060/210/235	12
3501182	RM-0615-3D-Y	380/50	9,1	*3/6	10	1900	7,5	3	1430/210/230	22
5801006	RM-0915-3D-Y	380/50	13,7	*4,5/9	15	1900	7,5	3	1430/210/230	22
5850574	RM-1215-3D-Y	380/50	18,2	*6/12	29	1900	7,5	3	1430/210/230	22
1953247	RM-1220-3D-Y	380/50	18,2	*6/12	12	3200	8	3,2	1910/210/235	32
6814564	RP-0306-D	220/50	14	*1,5/3	24	390	7,9	2,2	597/120/183	4,5
1974458	RP-0508-D	220/50	23,5	*2,5/5	32	480	7,2	2,2	810/120/183	6,7
1748592	RP-0610-D-Y	220/50	28	*3/6	24	780	7,9	2,2	1118/120/183	9,3
196599	RP-0915-D-Y	380/50	14	*4,5/9	24	1170	7,9	2,2	1597/120/183	12,8

* - режим вентиляции без подогрева воздуха.



Гарантия 1 год

hintek.ru 9

