

Установочные коробки для полых стен

Тип	Цвет	Размеры	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Установочные коробки для полых стен				
Используются для установки в полые стены. Электроустановочные изделия с/с 60 мм крепятся на винтах, входящих в комплект коробки. Имеют металлические лапки и 8 перфорированных отверстий диаметром 10, 16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Коробки соединяются между собой посредством соединителя IMT35180, обеспечивая 71 мм между центрами коробок. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °С. Материал: полипропилен.				
Коробка 65x45	жёлтый	Ø75/46	210	IMT35150
Коробка 65x45 DIY (со стикером)	жёлтый	Ø75/46	210	IMT351501
Установочные коробки для полых стен				
Используются для установки в полые стены. Электроустановочные изделия с/с 60 мм крепятся на винтах, входящих в комплект коробки. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10, 16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Коробки соединяются между собой посредством соединителя IMT35180, обеспечивая 71 мм между центрами коробок. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 850 °С. Материал: полипропилен.				
Коробка 71x47	жёлтый	Ø68/47	100	LEX1450414R
Коробка 71x47 (без винтов)	жёлтый	Ø78/45	80	II-U-1
Коробка 71x47 (с винтами)	жёлтый	Ø78/45	80	II-U-2
Коробка двухпустовая 151x46	жёлтый	151/71/52	40	KM-251
Коробка круглая	белый	Ø80/36	100	II-L90-1

Распределительные коробки для полых стен

Распределительные коробки круглые для полых стен				
Используются для установки в полые стены. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10, 16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защёлкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °С. Материал: полипропилен.				
Коробка Ø80x45	жёлтый	Ø95/49	120	IMT35160
Коробка Ø80x45 DIY (со стикером)	жёлтый	Ø95/49	120	IMT351601
Распределительные коробки квадратные для полых стен				
Используются для установки в полые стены. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10, 16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защёлкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °С. Материал: полипропилен.				
Коробка 100x100x50	жёлтый	120/120/54	72	IMT35161
Коробка 100x100x50 DIY (со стикером)	жёлтый	120/120/54	72	IMT351611

Соединители и крышки

Соединитель				
Предназначен для соединения монтажных коробок между собой и обеспечения расстояния 71 мм между центрами соединяемых коробок. Материал: полипропилен.				
Соединитель	жёлтый	21/21/17,5	900	IMT35180
Крышки				
Предназначены для установки на монтажные коробки. Материал: полипропилен.				
Крышка Ø92 (винтовое крепление)	белый	Ø92/3	200	LEX1420540R
Крышка для коробки II-U-1 (безвинтовое крепление)	белый	Ø92/3	400	238