


Стандартный стержень заземления

Тип	Длина		Наружный диаметр	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	мм				
219 20 ST FT	1000	20		5	250,000	5000742
219 20 ST FT	1500	20		5	360,000	5000750

Сталь Сталь

FT Горячая оцинковка

- высокая коррозионная стойкость;
- цинковое покрытие 70 мкм;
- с цапфами и отверстием для установки в ряд;
- круглая цапфа с двумя накатками;
- в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
- ток короткого замыкания I_k (50 Гц), время 1 с, максимальная температура 300 °C: 7.9 кА (219/20 ST).




Стандартный стержень заземления

Тип	Длина		Наружный диаметр	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	мм				
219 25 ST FT	1500	25		5	573,000	5000769

Сталь Сталь

FT Горячая оцинковка

- высокая коррозионная стойкость;
- цинковое покрытие около 130 мкм;
- с цапфами и отверстием для монтажа насадок;
- круглая цапфа с двумя накатками;
- в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).




Стержень заземления LightEarth

Тип	Длина		Наружный диаметр	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	мм				
LE ERDER FT	1500	25		5	235,000	5000300

Сталь Сталь

FT Горячая оцинковка

- система трубчатых заземлителей для глубинного заземления (тип А);
- также подходит для сложных типов грунта;
- контактирование заземлителей LightEarth осуществляется с помощью предварительно установленного раструбного патрубка;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
- применяется, например, для заземления антенн, систем молниезащиты и пр.



Стержень заземления LightEarth

Тип	Длина		Наружный диаметр	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	мм				
LE ERDER V4A	1500	25		5	235,000	5000335

V4A Нержавеющая сталь 1.4404

- система трубчатых заземлителей для глубинного заземления (тип А);
- также подходит для сложных типов грунта;
- контактирование заземлителей LightEarth осуществляется с помощью предварительно установленного раструбного патрубка;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
- применяется, например, для заземления антенн, систем молниезащиты и пр.

