


## Держатель для плоских проводников, со стальным распорным дюбелем Ø 10




Тип	Провод- ники мм	Раз- мер В мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
<b>710 30</b>	max. FL30	52	25	5,044	<b>5028035</b>
<b>710 40</b>	max. FL40	62	25	5,360	<b>5028043</b>

**Сталь** Сталь €/100 шт.

**G** гальванически оцинкованный

- для плоских проводников FL 30 и FL 40;
- со стальным распорным дюбелем Ø 10 мм, распоркой и 2 цилиндрическими болтами M5 x 14 (G).

## Держатель для плоских проводников, с квадратным штифтом




Тип	Провод- ники мм	Раз- мер В мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
<b>708 30 SP</b>	max. FL30	52	50	3,148	<b>5030021</b>

**Сталь** Сталь €/100 шт.

**G** гальванически оцинкованный

- для плоских проводников FL 30 и FL 40;
- с 2 цилиндрическими болтами M5 x 12 (G) и перемычкой;
- с квадратным штифтом.

## Держатель для плоских проводников, с шурупом



Тип	Провод- ники мм	Раз- мер В мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
<b>708 30 HG</b>	max. FL30	52	50	3,148	<b>5030234</b>
<b>708 40 HG</b>	max. FL40	52	50	3,474	<b>5030242</b>

**Сталь** Сталь €/100 шт.

**G** гальванически оцинкованный

- для плоских проводников FL 30 и FL 40;
- с 2 цилиндрическими болтами M5 x 12 (G) и перемычкой;
- с шурупом.

