



### Соединитель для круглых проводников Rd 8–10 мм, одинарный



Тип	Проводники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>5001 ZN-CU</b>	Rd 8-10	10	8,760	<b>5304113</b>
Zn	литьё из цинкового сплава под давлением			€/100 шт.
Cu	омедненный			

- с фиксируемым зажимным винтом, гайкой и пружинной шайбой;
- с отверстием 10,2 мм;
- с предварительно установленным упором из литого цинка;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).


### Соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, двойной



Тип	Проводники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>5002 DIN-FT</b>	Rd 8-10	20	14,240	<b>5304202</b>
Сталь	Сталь			€/100 шт.
FT	Горячая оцинковка			

- по 2 фиксирующих зажимных винта, гайки и пружинные шайбы;
- с установленным соединительным упором из литого цинка или омедненного литого цинка;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).


### Соединитель для круглых проводников Rd 8–10 мм, тройной



Тип	Проводники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>5003</b>	Rd 8-10	10	22,420	<b>5304318</b>
TG	Ковкий чугун			€/100 шт.
FT	Горячая оцинковка			

- по 3 фиксирующих зажимных винта, гайки и пружинные шайбы;
- с установленным соединительным упором из литого цинка;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).

### Соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с прижимной пластиной



Тип	Проводники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>5001 N-FT</b>	Rd 8-10	20	5,900	<b>5304164</b>
Сталь	Сталь			€/100 шт.
FT	Горячая оцинковка			

- с одним фиксируемым зажимным винтом, гайкой и пружинной шайбой;
- в комплект входит предварительно установленная зажимная скоба из стали;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).

