



Соединительный элемент



Тип	Размер	Провод-	Уп.	Вес	Арт.-№
	D	ники			
	Ø мм	мм			
isCon connect	23	10	2	21,500	5408022
V2A Нержавеющая сталь 1.4301					€/шт.

- соединитель для быстрого монтажа токоотвода isCon®;
- с термоусадочной трубкой, с шестигранной гайкой для надежной фиксации;
- протестирован током 150 кА (класс молниезащиты II).


Элемент для уравнивания потенциалов



Тип	Провод-	Уп.	Вес	Арт.-№
	ники			
	мм			
isCon PAE	Ø 17-25mm	2	36,500	5408036
V2A Нержавеющая сталь 1.4301				

- элемент для предотвращения скользящих разрядов на поверхности токоотвода OBO isCon®;
- с пружинной гайкой для надежной фиксации, предотвращающей ослабление соединения.


Держатель провода VA



Тип	Раз-	Уп.	Вес	Арт.-№
	мер			
	D			
	Ø мм			
isCon H VA	23	50	2,850	5408056
isCon H 26 VA	26	20	3,400	5408064
V2A Нержавеющая сталь 1.4301				

- держатель для провода OBO isCon®, для монтажа на кровельных и настенных надстройках;
- с пружинной гайкой для надежной фиксации.


Держатель starQuick из полиамида



Тип	Цвет	Раз-	Раз-	Раз-	Уп.	Вес	Арт.-№
		мер	мер	мер			
		D	a	B			
		мм	мм	мм			
SQ-20 SW	черный	23	29	17	50	0,848	2146164
SQ-25 LGR	светло-серый	25-28	40	17	50	0,970	2146207
PP полипропилен PA полиамид					€/100 шт.		

Держатель для токоотвода OBO isCon® для монтажа на элементах конструкции. Может устанавливаться в области первых 1,5 м. Возможна установка в ряд. Из полиамида, устойчивого к атмосферным воздействиям и УФ.

Гайка starQuick M6



Тип	Цвет	Резьба	Раз-	Раз-	Раз-	Уп.	Вес	Арт.-№
			мер	мер	мер			
			L	h	t			
			мм	мм	мм			
SQ M6	светло-серый	M6	15	5	4	100	0,070	2146509
PC поликарбонат					€/100 шт.			

Гайка starQuick специально разработана для использования со скобой starQuick. Необходимо просто вставить ее в специально предусмотренное отверстие скобы. Гайка надежно фиксируется в скобе. Подходит для резьбы M6.